



Jeè



Decorative suspension lighting fitting



On request

Only for cod. MP

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo in acciaio al carbonio pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip diretta. Micro ottiche in policarbonato alluminato. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Diffusore in policarbonato opale (cod. OP), microprismato UGR 19 (cod. MP). Fornito completo di sospensioni in acciaio regolabili e cavo di alimentazione L=2m. Alimentatore incluso esterno. Rosone per collegamento elettrico non incluso, da ordinare separatamente.

ES

Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo de acero al carbono plegado. Fuente de iluminación LED directa. Micro ópticas en policarbonato aluminizado. Barnizado con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal (código OP), microprismato UGR19 (código MP). Cables de suspensión de acero ajustables y cable de alimentación L=2m incluidos. Balasto externo incluido. Roseta electrificada no incluida, a pedir por separada.

EN

Decorative suspension lighting fitting. Bent carbon steel body. Direct LED light source. Micro optics in aluminized polycarbonate. Painted with scratch-resistant epoxy powders. Opal polycarbonate diffuser (code OP), microprismatic UGR 19 (code MP). Supplied complete with adjustable steel suspensions and power cable L = 2m. External driver included. Rose ceiling for electrical connection not included, to be ordered separately.


DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Körper aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl. Direkte LED-Lichtquelle. Mikrooptik aus aluminisiertem Polycarbonat. Lackiert mit kratzfesten Epoxidpulvern. Diffusor aus opalem Polycarbonat (Kode OP), mikroprismatisch UGR 19 (Kode MP). Komplett mit verstellbaren Stahlabhängungen und Netzkabel L = 2m. Externer elektronischer Treiber enthalten. Deckenbefestigung für elektrische Verbindung nicht enthalten, separat zu bestellen.


FR

Appareil décoratifs en suspension. Corps en acier au carbone plies à la presse. Source lumineuse LED directe. Microprismé dans le polycarbonate d'aluminium. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Diffuseur en polycarbonate opal (réf. OP), microprismé UGR 19 (réf. MP). Fourni avec filins de suspensions en acier réglables et câble d'alimentation L = 2mt Driver externe inclus. Patère et branchement électrique exclus, à commander séparément.

01



02



JEÈ 4000 K

Code	Size	Lumen Out	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver	Colour
YJE11N	01	2765	27,5	4000	D	ON/OFF	1	○
YJE15N	02	3510	34,5	4000	D	ON/OFF	1	○

JEÈ 3000 K

Code	Size	Lumen Out	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver	Colour
YJE11W	01	2560	27,5	3000	D	ON/OFF	1	○
YJE15W	02	3250	34,5	3000	D	ON/OFF	1	○

JEÈ STANDARD COLOUR SELECTION

● **WI** | White Irazu ● **BLL** | Black Lava


JEÈ ON REQUEST COLOUR SELECTION

● **BF** | Beige Futuna ● **SB** | Silver Bombalai ● **GK** | Gold Karkar
 ● **BL** | Bronze Lario ● **RR** | Rust Rame ● **BT** | Blue Telica

JEÈ BEAM ANGLE | DIMENSIONS




Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Kg
01	1140	26	53	2,0
02	1425	26	53	2,8




Min and Max room temperature: -20°+45° C.

JEÈ ACCESSOIRES



KT10301 + ○ COLOUR


Rose ceiling for installation with ceiling panel, remote driver.



YJE11-KRO (L 1140) + ○ COLOUR

YJE15-KRO (L 1425) + ○ COLOUR

Rose ceiling for brick installation H45 mm with driver housing.



KT10501 + ○ COLOUR

Rose ceiling for brick installation without driver housing.