

Talè m



Decorative wall mounted lighting fitting



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a parete. Base portacablaggio con sorgente luminosa LED multichip e schermo di chiusura in policarbonato opalino. Frontale in acciaio al carbonio pressopiegato intercambiabile con fissaggio magnetico. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Alimentatore incorporato.

EN

Decorative wall lighting fitting. Gear plate with multichip led lighting source and opal polycarbonate closing reflector. Interchangeable bent carbon steel front with magnetic fixing. Painted with scratch-resistant epoxy powders. Built-in driver.

ER

Appareil décoratifs au mur. Socle de câblage avec source lumineuse LED et écran de fermeture en polycarbonate opale. Avant en acier au carbon interchangeable avec fixation magnétique. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Alimentation avec driver intégré.

ES

Luminaria decorativa para instalación en pared. Base soporte de cableado con fuente de iluminación LED multichip y difusor de policarbonato opal. Panel frontal de carbono plegado a presión intercambiabile con sistema de fijación magnético. Barnizado con polvo epoxi anti-rayado. Balasto integrado.

DE

Dekoratives Wandbeleuchtungsgerät. Verdrahtungsbasis mit multichip LEDLeuchtmittel und Abdeckschirm aus opalem Polycarbonat. Auswechselbare Vordere aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl mit magnetischer Befestigung. Lackiert mit kratzfesten Epoxidpulvern. Integrierter Treiber.

Talè m



TALÈ M BASE 4000 K

Code	Size	Lumen Out	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver no.
DIRECT + INDIRECT EMISSION (D+I)							
YTAM14N	01	3160	37	4000	D	ON/OFF	1
YTAM17N	02	3925	46	4000	D	ON/OFF	1
YTAM32N	03	4695	55	4000	D	ON/OFF	1

TALÈ M BASE 3000 K

Code	Size	Lumen Out	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver no.
DIRECT + INDIRECT EMISSION (D+I)							
YTAM14W	01	2925	37	3000	D	ON/OFF	1
YTAM17W	02	3635	46	3000	D	ON/OFF	1
YTAM32W	03	4345	55	3000	D	ON/OFF	1

TALÈ M MAGNETIC COVER

Code	Size	Colour
YTAFM145	01	○
YTAFM175	02	○
YTAFM325	03	○


TALÈ M STANDARD COLOUR SELECTION

● **WI** | White Irazu ● **BLL** | Black Lava


TALÈ M ON REQUEST COLOUR SELECTION

● **BF** | Beige Futuna ● **SB** | Silver Bombalai ● **GK** | Gold Karkar
 ● **BL** | Bronze Lario ● **RR** | Rust Rame ● **BT** | Blue Telica

TALÈ M BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
01	85	120	145	1,0
02	85	120	175	1,3
03	125	180	325	2,5



Min and Max room temperature: -20°+45° C.