

MAGGIOLINA

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ LA

Plafoniera decorativa, attacco plafone o binario
 Decorative LED fitting for ceiling or track mounting.
 Appareil décoratif LED pour fixation en saillie ou sur rail.
 Luminaria LED decorativa para montaje en techo o de carril.

Corpo e riflettore in un unico pezzo in alluminio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione. Schermo di chiusura in policarbonato opale. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a plafone. Per installazione a binario: accessorio attacco a binario (cod. TK). Alimentazione elettronica integrata ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL).

One piece body and reflector painted with epoxy powders after phosphating. Opal polycarbonate closing diffuser. LED light source. Direct light emission. Ceiling mounting system. Track mounting system accessory (cod. TK). Built-in electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code

Corps et réflecteur, une seule pièce, en aluminium avec traitement époxy. Ecran de fermeture en polycarbonate opal. Source lumineuse LED. Emission directe. Système de fixation au plafond (accessoire pour installation sur rail : réf. TK). Alimentation électronique ON/OFF intégrée. Sur demande: dimmable DALI (réf. DL).

Caracasa con reflector de aluminio recubierto con polvo epoxi previamente fosfatado. Difusor de cierre de policarbonato opal. Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Montaje en techo (accessorio para instalación en carril: cód. TK). Alimentación electrónica ON/OFF integrada. A pedido: regulación DALI (cód. DL).

5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE
60,000 h
LED LIFETIME L70B10
100,000 h
LED LIFETIME L70B50
RIPPLE
FREE

Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Schermo Diffuser	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
1465	11	≤ 131	250	HRMAG1	WW: 2700 W: 3000 X: 3500 N: 4000	opale opal	-: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta /On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
1975	16	≤ 123	350	HRMAG2				
2470	20	≤ 123	450	HRMAG3				
2560	22	≤ 116	500	HRMAG4				


CE
±
>90
CRI
3SDCM
IP44
EN 60529
IK 07
EN 60068
230 V
2014/05/06
50/60
Hz
850°
EN 60695
APP
EN 62471
RG 0
EN 62471
DL
DALI
>80
CRI
>95
CRI
VIVID
PLUS
VEG
PLUS
WHITE
PLUS
MEAT
PLUS
TK

A richiesta | On request

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI90;
 Variazione flusso con CRI85 + 8%, con CRI95 - 8%.
 Watt: potenza di sistema
 Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
 Lumen: total output flux with 3000K CRI90;
 Flux variation with CRI85 + 8%, with CRI95 - 8%.
 Watt: system power
 Tolerance ± 10%

Ottica LA 100°



H (m)	Ø (m)
1	2.4
2	4.8
3	7.2
4	9.5
5	12