

INNOVA/P ASIMMETRICA



IP67D

220-240 V

50/60 Hz




IK07

Ra>80

RG0

3SDCM

850°



APPLICAZIONE

Apparecchio stagno LED per l'industria e il terziario.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Corpo in polycarbonato coestruso autoestinguente satinato, resistente ai raggi UV (sistema anti UV JEDEX).
Tappi in materiale plastico con guarnizione a tenuta e connettore ad innesto rapido.
Ottica speciale asimmetrica in alluminio speculare con funzione di dissipatore.
Preso femmina per alimentazione da cablare inclusa lunghezza 54 mm.
Installazione a plafone con staffe di fissaggio a innesto rapido, a sospensione con ganci inox da applicare alle staffe.
Sorgente luminosa LED.
Emissione diretta.
Non idonea per l'applicazione esterna.
Alimentazione elettronica CAE.
A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).


APPLICATION

LED waterproof lighting fitting for industries and services

PRODUCT CHARACTERISTICS

Coextruded fireproof satin polycarbonate UV-resistant (UV system named JEDEX) body.
Plastic endcaps with sealed gasket and quick-plug in connector.
Aluminium special asymmetric beam louver with heatsink function.
Female socket to be wired included lenght 54 mm.
Spring mounting system with quick plug-in fixing brackets, suspension mouting through hooks to be fixed on the brackets.
LED light source.
Direct light emission.
Not suitable for outdoor application.
Built in electronic driver CAE.
On request: dimmable DALI (code DL) PUSH DIM function (code PD) to be requested.

CURVA FOTOMETRICA/PHOTOMETRIC CURVE





	Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	ConfigurazioneLED LED configuration	Codice Code	K	Alimentazione Power Supply	Schermo Diffuser
	[L] Lunghezza/Lenght - 1565 mm										
HH	1x58	3710	18,5	2652	19,5	> 136	————	INASP27			
LP	2x58	8000	49	6386	51,5	> 124	————	INASP53			
	[L] Lunghezza/Lenght - 1190 mm										
MG	1x36	2793	13,5	1972	14,5	> 136	————	INASP20			
TT	2x36	6000	36,4	4774	38,5	> 124	————	INASP40			
	[L] Lunghezza/Lenght - 810 mm										
XP	1x28	1855	9	1360	10	> 136	————	INASP14			
T	2x28	4000	24,5	3221	26	> 124	————	INASP26			

A richiesta
On request

EM
EN 60598-2-22



Temperatura ambiente minima e massima | Minimun and maximum room temperature
(-20° + 40 °)

* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°

** Potenza dei LED | LED power

*** Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25°)
Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25°)

ACCESSORI

IN-KIT-FUSE10A	Fusibile da utilizzare in testata di alimentazione della linea a protezione del cavo di alimentazione passante. Nella versione prolungabile protezione garantita per max 10 alimentatori.
IN-MOL-AV	Staffa di fissaggio antivandalo.
IN1500	Attacco Clean per uso alimentare. Adatta per INNOVA 1500.
IN1200	Attacco Clean per uso alimentare. Adatta per INNOVA 1200.
ININF	Kit infrarossi sensore di movimento.
INMIC	Kit microne sensore di movimento.
INSF1	Surge protector per sistema monofase L 155 mm
INSF2	Surge protector per sistema trifase L 245 mm
IN-KIT-TAP	Terminale. Chiusura file
7PR3700-C	Innesto tubo.
INHP/P/300	Prolunga lunghezza 300 mm
INHP/P/600	Prolunga lunghezza 600 mm
INHP/P/800	Prolunga lunghezza 800 mm
INHP/P/1000	Prolunga lunghezza 1000 mm
7PR3702-V	Presa femmina per alimentazione da cablare (3 poli). Lunghezza 54 mm.
7PR5702-V	Presa femmina per alimentazione da cablare (5 poli). Lunghezza 54 mm.
7PR3702	Spina maschio (3 poli).
7PR5702	Spina maschio (5 poli).

ACCESSORIES

IN-KIT-FUSE10A	Fuse for feeding cable protection (if not otherwise protected) to be installed on end cover. For Extendable version, guaranteed protection for max 10 drivers.
IN-MOL-AV	Fixing springs vandal proof
IN1500	Clean connection for feed use. Suitable for INNOVA 1500.
IN1200	Clean connection for feed use. Suitable for INNOVA 1200.
ININF	Infrared kit motion sensor.
INMIC	Microwave kit motion sensor.
INSF1	Surge protector for a monophase system L 155 mm
INSF2	Surge protector for a threephase system L 245 mm
IN-KIT-TAP	End caps.
7PR3700-C	Joint for rigide conduit.
INHP/P/300	Extension for line applications 300 mm
INHP/P/600	Extension for line applications 600 mm
INHP/P/800	Extension for line applications 800 mm
INHP/P/1000	Extension for line applications 1000 mm
7PR3702-V	Female socket to be wire (3 poles). Lenght 54 mm.
7PR5702-V	Female socket to be wire (5 poles). Lenght 54 mm.
7PR3702	Male plug (3 poli).
7PR5702	Male plug (5 poli).

