

# BASKET

## FAISCEAU/HAZ LA

Suspension décorative.  
Suspensión decorativa.

Corps en tôle d'aluminium tournée avec traitement époxy. Fourni avec un câble de suspension de 2m. et rosace. Dissipateur en aluminium extrudé. Source lumineuse LED. Emission directe. Fixation en suspension (accessoire pour installation sur rail : réf. TK). Alimentation électronique CAE intégrée. Sur demande: dimmable DALI (réf. DL). Autonomie d'urgence 1h/3h.

Cuerpo de lámina de aluminio torneada con polvo epoxi previamente fosfatado. Con 2m de cable de suspensión y roseta incluidos. Disipador de aluminio extruido. Óptica de policarbonato opal. Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Fijación en suspensión (accesorio para instalación en carril: cód. TK). Alimentación electrónica CAE integrada. A pedido: regulación DALI (cód. DL). Autonomía de emergencia 1h/3h.



Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Code Código	Faisceau Haz	K	Alimentation Alimentación	Couleur Color
4820	42	≤ 114	350	<b>HRBK1</b>	<b>LA:</b> fascio largo wide beam	<b>WW:</b> 2700 <b>W:</b> 3000 <b>X:</b> 3500 <b>N:</b> 4000	-: CAE electronica electronic  <b>DL:</b> DALI	<b>Standard:</b>
6100	54	≤ 110	450	<b>HRBK2</b>				● <b>WI:</b> White Irazu ● <b>BLL:</b> Black Lava
8700	87	≤ 100	700	<b>HRBK3</b>				<b>Su richiesta /On request:</b> ● <b>SB:</b> Silver Bombalai ● <b>BL:</b> Bronze Lario ● <b>RR:</b> Rust Rame ● <b>BF:</b> Beige Futura ● <b>GK:</b> Gold Karkar ● <b>BT:</b> Blue Telica




A richiesta | On request

Température extérieure : min -10° max +40°.  
Lumen : flux total en sortie avec 3000K CRI90 ;  
Variation de flux avec CRI85 +8%, AVEC CRI95 -8%.  
Watt : Puissance  
Tolérance +/- 10%

Temperatura ambiente mínima y máxima : -10° +40°C.  
Lumen : flujo total de salida con 3000K CRI90.  
Cambio flujo con CRI85 +8%, con CRI95 -8%.  
Watt : potencia de sistema.  
Tolerancia : +/- 10%

Optica LA 90°



H (m)	Ø (m)
1	2.0
2	4.0
3	6.0
4	8.0
5	10