

Nota/Note  
Ottiche intercambiabili senza ausilio di utensili  
Exchangeable optics without using of tools

# BEBA FLOOR

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ SP | ST | MD | LA

Proiettore LED mobile con ottiche intercambiabili.  
Mobile LED projector with interchangeable optics.  
Projecteur portable LED avec optiques interchangeables.  
Proyector LED móvil con ópticas intercambiables.

Corpo in alluminio estruso verniciato con polveri poliestere previo lavaggio con acqua demineralizzata. Dissipatore in alluminio estruso. Ottica in policarbonato metallizzato fascio largo (cod. LA), fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST) fascio spot (cod. SP). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio con staffa mobile, con alimentazione integrata ON/OFF. Fornito con 2m di cavo di alimentazione. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL).

Extruded aluminium body painted with polyester powders after washing with demineralised water. Extruded aluminium heatsink. Metallized polycarbonate louver wide beam (code LA) medium beam (code MD) narrow beam (code ST) spot beam (code SP). LED light source. Direct light emission. Mobile bracket fixing system with integrated ON/OFF power supply. Complete with power supply cable 2m length. On request: dimmable DALI (code DL).

Corps en aluminium extrudé peint par poudrage polyester après rinçage en eau déminéralisée. Dissipateur en aluminium extrudé. Optique en polycarbonate métallisé, faisceau large (cod. LA), faisceau moyen (cod. MD), faisceau étroit (cod. ST), faisceau spot (cod. SP). Source lumineuse LED. Émission directe. Système de fixation avec support mobile et alimentation intégrée ON/OFF. Fourni avec 2 mètres de câble d'alimentation. Sur demande dimmable DALI (cod. DL).

Cuerpo de aluminio extruido barnizado con polvo de poliéster previamente lavado con agua desmineralizada. Disipador de aluminio extruido. Óptica de policarbonato metalizado de haz amplio (cod. LA), haz medio (cod. MD), haz estrecho (cod. ST), haz spot (cod. SP). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación con soporte móvil con alimentación integrada ON/OFF. 2 metros de cable de alimentación incluidos.. Bajo pedido: regulable DALI (cod.DL).


5Y WARRANTY 5% FAILURE RATE
60.000 h LED LIFETIME L70B10
100.000 h LED LIFETIME L70B50
 RIPPLE FREE

Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
2550	22	116	600	HRBAFL	<b>WW:</b> 2700 <b>OW:</b> 3000 <b>OX:</b> 3500 <b>ON:</b> 4000	<b>SP:</b> fascio spot spot beam <b>ST:</b> fascio stretto narrow beam <b>MD:</b> fascio medio medium beam <b>LA:</b> fascio largo wide beam	<b>OF:</b> ON/OFF  <b>DL:</b> DALI	<b>Standard:</b> ● <b>WI:</b> White Irazu ● <b>BLL:</b> Black Lava  <b>Su richiesta / On request:</b> ● <b>SB:</b> Silver Bombalai ● <b>BL:</b> Bronze Lario ● <b>RR:</b> Rust Rame ● <b>BF:</b> Beige Futura ● <b>GK:</b> Gold Karkar ● <b>BT:</b> Blue Telica
2950	26	114	700	HRBAFN				
3350	30	112	800	HRBAFP				


CE
RoHS
>90 CRI
3SDCM
IP20 EN 60529
IK 07 EN 60068
230 V 2014/50/EU
50/60 Hz
850° EN 60959
RG 0 EN 62471
UL
DL DALI
DIM W
IP44 EN 60529

A richiesta | On request


Ottica SP 10°




Ottica ST 30°



Ottica MD 45°



Ottica LA 70°



Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.  
Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI>90.  
Watt: potenza di sistema  
Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.  
Lumen: total output flux with 3000K CRI>90.  
Watt: system power  
Tolerance ± 10%

H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)
1	0.2	1	0.5	1	0.8	1	1.4
2	0.3	2	1.0	2	1.6	2	2.8
3	0.5	3	1.6	3	2.5	3	4.2
4	0.7	4	2.1	4	3.3	4	5.6
5	0.8	5	2.7	5	4.2	5	7.0