

## BINARIO STANDARD H2 48V

Binario ad H. Gestito a richiesta.  
 H track. On request.  
 Rail type H. Sur demande.  
 Carril tipo H. Bajo pedido.

Binario elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione per installazione a plafone e sospensione con possibilità di luce indiretta.

*Low voltage electrified aluminium track for ceiling and suspension installation with the possibility of indirect light emission.*

*Rail électrifié en aluminium basse tension pour installation au plafond et suspendue avec possibilité d'émission de lumière indirecte.*

*Carril electrificado de aluminio extruido de baja tensión para instalación en techo y suspensión con posibilidad de emisión indirecta.*

Lunghezza Lenght	Codice Code	Colore Colour
1000 mm	HR9502-10	● <b>W1:</b> White Irazu ● <b>BLL:</b> Black Lava
2000 mm	HR9502-20	
3000 mm	HR9502-30	










Driver remoto Remote driver	Codice Code
Driver standard 48V 100W / Standard driver 48V 100W	HR48V100
Driver standard 48V 150W / Standard driver 48V 150W	HR48V150
Driver standard 48V 200W / Standard driver 48V 200W	HR48V200



## ACCESSORI PER BINARIO STANDARD H2.

ACCESSORIES FOR STANDARD H2 TRACK. / ACCESSOIRES POUR RAIL STANDARD H2 / ACCESORIOS PARA RIEL STANDARD H2

accessori accessories	codice code	WI BLL
 Testata di alimentazione End feed Embout d'alimentation Alimentación final	HR9501-A	●
 Giunto lineare passante Jointing connector Connecteur de jonction linéaire Conector de unión	HR9501-GE	●
 Giunto lineare meccanico Linear mechanical jointing connector Connecteur mécanique linéaire Conector mecánico lineal de unión	HR9501-GM	●
 Giunto angolare L joint Jonction en L Unión en L	HR9501-GL	●
 Giunto flessibile Adjustable corner Jonction flexible Esquina orientable	HR9501-GF	●
 Giunto a T T joint Jonction en T Unión en T	HR9501-GT	●
 Giunto a X X joint Jonction en X Unión en X	HR9501-GX	●
 Testatina chiusura ceca End cap Embout de fermeture Tapón final	HR9502-CE-3-B	
 Cover estetica nera satinata L=3m Black aesthetic track cover L=3m Couverture pour rail noire L=3m Cubierta estética en negro L=3m	HR9502-CE-3-W	
 Cover di tamponamento nera per installazione L=3m Plastic installation guard L=3m Couverture en plastique L=3m Protector de instalación de plástico L=3m	HR9502-CT-3-B	
 Box driver 100W con testata di alimentazione cavo 20mm Box driver 100W with end feed power wire 20mm Boîtier driver 100W avec embout d'alimentation câble 20mm Driver de caja 100W con cable de alimentación de alimentación final de 20 mm	HR9501-BX	●
 Pinza per taglio conduttori Cutting tool for track conductors Outil de coupe pour conducteurs de rail Herramienta de corte para conductores de riel	HR9501-T	

accessori accessories	codice code	WI BLL
 Clip per fissaggio rapido Clamp rapid fix Attache de fixation rapide Abrazadera de fijación rápida	HR9502-FIX	●
 Staffa a L per giunti angolari L bracket for angles Etrier en L pour angles Soporte en L para ángulos	HR9502-SL	
 Staffa 80mm per sospensioni con grano Bracket 80mm for suspension Etrier 80mm pour suspension Soporte de 80 mm para suspensión	HR9502-LA	
 Testatina chiusura ceca End cap Embout de fermeture Tapón final	HR9502-TEC HR9502-TEF	● ●
 Giunto L meccanico con cover Mechanical L joint with cover Jonction en L mécanique avec couvercle Unión en L mecánica con cubierta	HR9502-GML	●
 Giunto T meccanico con cover Mechanical T joint with cover Jonction en T mécanique avec couvercle Unión en T mecánica con cubierta	HR9502-GMT	●
 Giunto a X meccanico Mechanical X joint Jonction en X mécanique Unión en X mecánica	HR9502-GMX	●
 Kit per fissaggio a sospensione cavo 1,5m piastrina 40mm Complete suspension kit cable L=1,5m + bracker 40mm Kit de suspension complet câble L=1,5m + support 40mm Kit completo de suspensión con cable L=1,5 m + soporte de 40 mm	HR9502-40-15	
 Kit per fissaggio a sospensione cavo 1,5m piastrina 80mm Complete suspension kit cable L=1,5m + bracker 80mm Kit de suspension complet câble L=1,5m + support 80mm Kit completo de suspensión con cable L=1,5 m + soporte de 80 mm	HR9502-80-15	