

BINGO LUMI SYSTEM

Sistemi continui.

Continuous systems.

Systèmes continus.

Sistemas continuos.



5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME L90B10

100.000 h
LED LIFETIME L70B50

CE

03
SDCM

>80
CRI

IP50
EN 60529

230 V
2014/35/UE

50/60
Hz

IK 07
EN 60068

850°
EN 60695

RG 0
EN 62471

01
WHITE

02
BLACK

>90
CRI

EM
EN 60598-2-22

DL
DALI

A RICHIESTA | ON REQUEST

IT
Corpo in lamiera d'acciaio pressopiegata verniciata con polveri poliestere previa sgrassatura e lavaggio con acqua demineralizzata. Diffusore in PMMA lenticolare. Linea di alimentazione in cascata a 7 poli N07V-K, di sez. 1,5 mm2 con presa/spina all'estremità, a innesto rapido e ganci di sicurezza. Diramazioni a più vie, con presa a innesto rapido a 2 poli per il collegamento elettrico degli elementi ausiliari a selezione di fase. Barre cablate con possibilità di selezione di accensione. Sorgente luminosa a LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a sospensione o plafone (accessori a scelta). Alimentazione elettronica ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL).

EN
Bent sheet steel body painted with polyester powders after washing with demineralized water. Lenticular PMMA diffuser. 7 poles N07V-K feeding line, sec. 1,5 mm2 with plug/connector at the end, quick-release and safety clips. Multi-way branches, with 2-pole fast-coupling terminal block for the electrical connection of the auxiliary elements, with the possibility to obtain different configurations. LED light source. Direct light emission. Suspension or ceiling fixing system (accessories on request). Built-in electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL).


FR
Corps en tôle d'acier pliée à la presse et peinte avec des poudre polyester après dégraissage et lavage à l'eau déminéralisée. Diffuseur en PMMA lenticulaire. Ligne d'alimentation en cascade à 7 pôles N07V-K, sec. 1,5 mm2 avec prise/fiche à l'extrémité, raccord rapide et crochets de sécurité. Branches multivoies, avec prise à connexion rapide à 2 pôles pour le branchement électrique des éléments auxiliaires avec sélection de phase. Profilé câblé avec la possibilité de sélectionner l'alimentation. Source lumineuse LED. Émission directe. Système de suspension ou de fixation au plafond (accessoires au choix). Alimentation électronique ON/OFF. Sur demande: DALI (code DL).

ES
Cuerpo de lámina de acero plegada a presión recubierta con polvos de poliéster después de desengrasar y lavar con agua desmineralizada. Óptica lenticular de PMMA. Línea de alimentación en cascada de 7 polos N07V-K, de secc. 1,5 mm2 con toma/enchufe en su extremo, de conexión rápida y ganchos de seguridad. Ramas múltiple, con toma de conexión rápida a 2 polos para la conexión eléctrica de los elementos auxiliares con selección de fase. Barras cableadas con posibilidad de elección de encendido. Fuente de iluminación led. Emisión directa. Instalación en suspensión o de techo. Alimentación electrónicaON/OFF. A pedido: regulación DALI (cód. DL).

BINGO LUMI SYSTEM




TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE: (-10° +40°)
Lumen nominali LED max a 25° Nominal lumen at max 25°
Potenza dei LED LED power
Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K) Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25° - 4.000 K) (3.000 K -8% - CRI 90 -10%)



Lumen LED	Watt LED	Lumen Out	Watt Out	Lumen/ Watt Out	L=mm L=mm
4800	22,5	4512	24	188	1000
6132	29,5	5796	31,5	184	1000
7960	39	7553	41,5	182	1000
7200	33,5	6768	36	188	1500
9198	44,2	8648	47	184	1500
11940	58,5	11284	62	182	1500
9600	45	9024	48	188	2000
12264	59	11592	63	184	2000
15920	78	14196	83	182	2000
14400	67	13536	72	188	3000
18396	88,5	17296	94	184	3000
23880	117	22568	124	182	3000


Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
BL1				
BL2				
BL3				
BL5	WW: 2.700	BT: fascio doppio asimmetrico Asymmetric batwing beam		
BL6	W: 3.000	MD: fascio medio medium beam	— : ON/OFF A RICHIESTA ON REQUEST DL: DALI	Standard: W: withe irazu BL: black lava
BL7	X: 3.500	LA: fascio largo wide beam		
BL9	N: 4.000	EL: fascio ellittico elliptical beam		
BL10				
BL11				
BL13				
BL14				
BL15				




Dimensioni disponibili:
Available dimensions:
tailles disponibles:
tamaños disponibles:
1000 / 1500 / 2000 / 3000mm

SCHEMI CABLAGGIO DISPONIBILI


Available wiring diagrams / Schémas de raccordement disponible / Esquemas de cableado disponibles



CABLAGGIO STANDARD MONOFASE
STANDARD MONO-PHASE POWER SUPPLY
CABLAGE STANDARD MONOPHASÉ
CABLEADO ESTANDAR MONOFASICO



CABLAGGIO TRIFASE
THREE-PHASE POWER SUPPLY
CABLAGE TRIPHASÉ
CABLEADO TRIFÁSICO




- PROLUNGABILITÀ MAX:**
- 22,5 m con alimentazione monofase, caduta di tensione 1% a 40°C
 - 67,5 m con alimentatore trifase, caduta di tensione 1,5% a 40°C

- CONTINUOUS LINE UP TO:**
- 22,5 m with mono-phase power supply 1% voltage drop at 40°C
 - 67,5 m with three-phase power supply 1,5% voltage drop at 40°C


- EXTENSIBILITÉ MAX:**
- 22,5 M avec alimentation monophasée, chute de tension 1% à 40°C
 - 67,5 M avec alimentation triphasée, chute de tension 1,5% à 40°C

- MÁXIMA EXTENSIBILIDAD:**
- 22,5 m con alimentación monofásica, caída de tensión 1% a 40°C
 - 67,5 m con fuente de alimentación trifásica, caída de voltaje 1,5% a 40°C


N.B. La scelta di fase d'alimentazione e della protezione dell'impianto deve essere coordinata con il numero di apparecchi installati.
Pls note: choice of phase feeding and plant protection must be coordinated with the number of the installed LED fittings.
N.B. Le choix de la phase d'alimentation et la protection de l'installation doit etre calculé en fonction du nombre d'
N.B. La elección de la fase de alimentación y de la protección de la instalación debe coordinarse con el número de aparatos instalados.




BDS-KS
Scorrimento sistema di fissaggio su tutta la lunghezza del prodotto per facilitare il relamping utilizzando i fissaggi esistenti.
Power cable with fixing system slides along all back of the body for easy replacement of existing fixings.
Coulisse système de fixation sur toute la longueur du produit pour faciliter il relamping utilisant les fixations existentes.
Sistema de fijación deslizante a lo largo de la longitud del producto para facilitar el relamping utilizando las fijaciones existentes.




Particolare linea passante 7x1,5 mm²
E spinotto di selezione di fase.
Detail of the passing power line 7X1,5 mm² and selection phase pin.
Détail sur la ligne traversante 7x1,5mm2 et fiche sélection de phase.
Detalle de la línea continua 7x1,5 mm2 y conector de selección de fase.




Particolare spinotto selezione di fase.
Detail of the selection phase pin.
Détail sur la fiche sélection de phase.
Detalle de conector de selección de fase.




Particolare linea passante 7X1,5 mm².
Detail of the passing power line 7x1,5 mm².
Détail sur la ligne traversante 7x1,5mm2.
Detalle de la línea continua 7x1,5 mm2.



Particolare della copertura anti polvere.
Detail of the anti dust cover.
Détail sur la couverture anti -poussière.
Detalle de la cubierta anti polvo.












Particolare del sistema di connessione.
Detail of the connection system.
Détail sur le système de connexion.
Detalle del sistema de conexión.



Pres a ausiliar a derivazione forza motrice.
Auxiliary plug for power supply.
Prise auxiliaire de jonction force motrice.
Toma auxiliar derivación fuerza motriz.

ACCESSORI

Accessories / Accessoires / Accesorios

DESCRIZIONE ACCESSORIO ACCESSORY DESCRIPTION	CODICE CODE
 Testata di chiusura in acciaio. Steel end cover. Têtes de fermeture en acier. Tapa de cierre de acero.	BLM-F
 Sistema di fissaggio per sospensione in acciaio zincato compreso top di chiusura (comprende 1 golfare, 1 piastra e 1 contropiastra). Suspension fixing kit made of zinc coated steel, including top cover (includes 1 eyebolt, 1 plate and 1 counter plate). Sistema de fijación para suspensión en acero galvanizado con cierre superior (incluye 1 perno, 1 placa y 1 contraplaca).	BDS-KS
 Connettore di alimentazione. Power connector. Connecteur d'alimentation. Conector de alimentación.	BDS-A
 Staffa di fissaggio a plafone. Fixing bracket for ceiling mounted. Etrier attache plafond. Soporte de fijación a superficie.	BDS-KSP
 Giunto lineare a scomparsa. Hidden linear joint. Raccord linéaire rétractable. Junto lineal retráctil	BLM-G
 Giunto a tre vie in acciaio zincato, compresi top di chiusura e cavi di alimentazione. Zinc coated steel T joint, including top cover and cables. Raccord à trois voies en acier zingué y compris couvercle et câbles d'alimentation. Unión de 3 vías de acero galvanizado, incluye cierre superior y cables de alimentación.	BLM-T
 Giunto a quattro vie in acciaio zincato, compresi top di chiusura e cavi di alimentazione. Zinc coated steel X joint, including top cover and cables. Raccord à quatre voies en acier zingué y compris couvercle et câbles d'alimentation. Unión de 4 vías de acero galvanizado, incluye cierre superior y cables de alimentación.	BLM-C
 Giunto angolare 45° in acciaio zincato, compresi top di chiusura e cavi di alimentazione. Zinc coated steel 45° angular joint, including top cover and cables. Raccord angulaire 45° en acier zingué y compris couvercle et câbles d'alimentation. Unión angular 45° de acero galvanizado, incluye cierre superior y cables de alimentación.	BLM-45
 Giunto angolare 90° in acciaio zincato, compresi top di chiusura e cavi di alimentazione. Zinc coated steel 90° angular joint, including top cover and cables. Raccord angulaire 90° en acier zingué y compris couvercle et câbles d'alimentation. Unión angular 90° de acero galvanizado, incluye cierre superior y cables de alimentación.	BLM-90
 Kit sospensione: n. 1 cavo d'acciaio L=2000 mm n. 1 morsetto automatico con regolazione millimetrica n. 2 rosone cilindrico Suspension kit: no. 1 steel cables L=2000 mm no. 1 precision adjustment automatic hook no. 2 cylindrical ceiling roses Kit suspension: 1 câble en acier L=2000 mm n. 1 ollier de serrage automatique avec réglage millimétrique 2 rosaces cylindriques Kit de suspensión: 1 cable de acero L=2000mm, 1 perno de ajuste milimétrico, 2 rosetón cilíndrico	KT10411