

Apparecchio da incasso professionale LED.
LED recessed professional lighting fitting.
Appareil encastré professionnel LED.
Luminaria led profesional empotrable.



5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME L90B10

100.000 h
LED LIFETIME L70B50

CE

03
SDCM

>80
CRI

IP55
EN 60529

230 V
2014/35/UE

50/60
Hz

IK 07
EN 60068

850°
EN 60695

RG 0
EN 62471

01
WHITE

05
SILVER

>90
CRI

EM
EN 60519-3-22

DL
DALI

PD
PUSH DIM

A RICHIESTA | ON REQUEST


IT
Corpo e telaio non apribile in lamiera d'acciaio pressopiegata, verniciata con polveri poliestere previo lavaggio con acqua demineralizzata. Ottica in policarbonato opale o in policarbonato microprismato a bassa luminanza idonea in ambienti con video terminali. Sistema di fissaggio ad incasso in appoggio in controsoffitti 600x600 mm con struttura portante a vista senza l'utilizzo di accessori, in controsoffitti in cartogesso tramite l'utilizzo del telaio TLC3 o TLC4. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l'applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).

FR
Corps et châssis non ouvrable en tôle d'acier pliée à la presse, finition avec des poudres de polyester après lavage à l'eau déminéralisée. Optique en polycarbonate opale ou microprismatique à basse luminance pour des environnements avec terminal. Système de fixation à encastrement en appui dans faux-plafonds 600x600 mm avec structure portante apparente sans l'utilisation d'accessoires, dans faux-plafonds en placoplâtre au moyen de châssis TLC3 ou TLC4. Source lumineuse LED. Émission directe. Non adapté en extérieur. Alimentation électronique CAE. Sur demande: dimmable DALI (code DL) spécifier la fonction PUSH DIM (code PD).

EN
Bent steel sheet unopenable body and frame painted with polyester powders after washing with demineralized water. Opal polycarbonate louver or low UGR microprismatic polycarbonate louver suitable in rooms with VDT. Recessed mounting system in 600x600 mm T bar ceilings with visible frame without the use of accessories, in plaster ceilings through the use of the frame TLC3 or TLC4. LED light source. Direct light emission. Not suitable for outdoor application. Built in electronic driver CAE. On request: dimmable DALI (code DL) PUSH DIM function (code PD) to be requested.

ES
Cuerpo y marco no practicable de lámina de acero plegada a presión recubierta con polvos de poliéster después de lavar con agua desmineralizada. Ópticas de policarbonato opal o microprismático de baja luminancia ideal para ambientes con terminales de video. Sistema de fijación de empotrar de apoyo en falsos techos 600x600mm con estructura portante a la vista sin uso de accesorios adicionales; en falsos techos de yeso con el marco TLC3 o TLC4. Fuente de iluminación led. Emisión directa. Alimentación electrónica ON/OFF. A pedido: regulación DALI (cód. DL). Especificar si se requiere con función PUSH DIM (cód. PD).

	Lumen LED	Watt LED	Lumen Out	Watt Out	Lumen/ Watt Out	Codice Code	K	Schermo Diffuser	Alimentazione Power Supply	Colore Colour		
	Opale / Opal [X] Dimensioni <i>Dimensions</i> - 595x595 mm											
	4640	24,5	3020	26	116	CP030		OP: opale opal	— : ON/OFF A RICHIESTA ON REQUEST DL: DALI PD: PUSH DIM	01: bianco white 05: grigio silver		
	5500	30	3580	31,5	113	CP036						
	6370	35	4150	37,5	110	CP042						
	7190	40	4681	42,5	110	CP049						
	Microprismato / Microprismatic [X] Dimensioni <i>Dimensions</i> - 595x595mm											
	4640	24,5	3435	26	132	CPM30		MP: microprismato microprismatic				
	5500	30	4070	31,5	129	CPM36	WW: 2.700					
	6370	35	4715	37,5	125	CPM42	W: 3.000					
	7190	40	5325	42,5	125	CPM49	X: 3.500					
	Opale / Opal [X] Dimensioni <i>Dimensions</i> - 595x1195 mm											
	8920	51	5808	52	111	CP050	N: 4.000	OP: opale opal				
	11000	60	7165	63	114	CP060						
	12740	70	8295	75	110	CP080						
	14380	80	9365	85	110	CP085						
	Microprismato / Microprismatic [X] Dimensioni <i>Dimensions</i> - 595x1195mm											
	8920	51	6605	52	127	CPM50		MP: microprismato microprismatic				
	11000	60	8145	63	129	CPM60						
	12740	70	9430	75	125	CPM80						
	14380	80	10645	85	125	CPM85						



TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX
| MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE:
(-10° +40°)

Lumen nominali LED max a 25°
Nominal lumen at max 25°

Potenza dei LED | LED power

Flusso totale in uscita dall'apparecchio
a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K)
Total lighting fitting flux output at working
temperature (Ta 25° - 4.000 K) | (3.000 K
-8% - CRI 90 -10%)