

DECOR MINI LV

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ MD

Sospensione tubolare decorativa Ø 20.
Decorative tubular suspension Ø 20.
Suspension tubulaire décorative Ø 20.
Suspensión tubular decorativa Ø 20.

Corpo in alluminio estruso verniciato con polveri poliestere previo lavaggio con acqua demineralizzata. Dissipatore in alluminio estruso. Ottica in policarbonato metallizzato fascio largo (cod. LA), fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST) fascio spot (cod. SP). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a sospensione su binario (completo di cavo L. 2m). Alimentatore remoto a binario 48 Volt da ordinare separatamente.(vedi pag. binari 48 Volt).

Extruded aluminium body painted with polyester powders after washing with demineralised water. Extruded aluminium heatsink. Metallized polycarbonate louver wide beam (code LA) medium beam (code MD) narrow beam (code ST) spot beam (code SP). LED light source. Direct light emission. Suspension fixing system on track (complete with 2 mt length cable). Track remote driver 48 Volt to be ordered separately. (see page Track 48 Volt).

Corps en aluminium extrudé peint par poudrage polyester après rinçage en eau déminéralisée. Dissipateur thermique en aluminium extrudé. Optique en polycarbonate métallisé, faisceau large (code LA), faisceau moyen (code MD), faisceau étroit (code ST), faisceau spot (code SP). Source de lumière LED. Emission de lumière directe. Système de fixation par suspension sur rail (fourni avec câble L. 2m). Alimentation déportée 48 volts à commander séparément (voir page Track 48 Volt).

Cuerpo de aluminio extruido recubierto con polvo de poliéster previamente lavado con agua desmineralizada. Disipador de aluminio extruido. Óptica de policarbonato metalizado de haz amplio (cód.LA), haz medio (cód.MD), haz estrecho (cód.ST), haz spot (cód.SP). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación en suspensión con carril (cable de 2 m incluido). Alimentación remota de 48 V a pedir por separado (ver página de carriles 48V).




Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
DECOR 500 220	2,1	104	180	HRDML1A	WW: 2700 OW: 3000 ON: 4000	MD: fascio medio medium beam	OF: ON/OFF DL: DALI	Standard: <ul style="list-style-type: none"> ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta /On request: <ul style="list-style-type: none"> ● SB: Silver Bombalari ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
DECOR 750 220	2,1	104	180	HRDML2A				
DECOR 1000 220	2,1	104	180	HRDML3A				
DECOR 1250 220	2,1	104	180	HRDML4A				
DECOR 1500 220	2,1	104	180	HRDML5A				



A richiesta | On request

Ottica MD 24°



Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI>90.
Watt: potenza di sistema
Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
Lumen: total output flux with 3000K CRI>90.
Watt: system power
Tolerance ± 10%

