


INNOVA UT 1200 OPALE

CE			IP67D	220-240 V	50/60 Hz	IK07	Ra>80
RG0	3SDCM	850°					



APPLICAZIONE

Apparecchio stagno LED per l'industria e il terziario.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Corpo in polycarbonato coestruso autoestinguente opale, resistente ai raggi UV (sistema anti UV JEDEX).
Tappi in materiale plastico con guarnizione a tenuta e connettore ad innesto rapido.
Ottica diffondente in alluminio speculare con funzione di dissipatore.
Presse femmina per alimentazione da cablare inclusa lunghezza 54 mm.
Installazione a plafone con staffe di fissaggio a innesto rapido, a sospensione con ganci inox da applicare alle staffe.
Sorgente luminosa LED.
Emissione diretta.
Non idonea per l'applicazione esterna.
Alimentazione elettronica CAE.
A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).


APPLICATION

LED waterproof lighting fitting for industries and services

PRODUCT CHARACTERISTICS

Coextruded fireproof opal polycarbonate UV-resistant (UV system named JEDEX) body.
Plastic endcaps with sealed gasket and quick-plug-in connector.
Aluminium wide beam louver with heatsink function.
Female socket to be wired included length 54 mm.
Spring mounting system with quick plug-in fixing brackets, suspension mounting through hooks to be fixed on the brackets.
LED light source.
Direct light emission.
Not suitable for outdoor application.
Built in electronic driver CAE.
On request: dimmable DALI (code DL) PUSH DIM function (code PD) to be requested.

CURVA FOTOMETRICA/PHOTOMETRIC CURVE





Durata vita/ Service life:

50.000h L80B20



	Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	ConfigurazioneLED LED configuration	Codice Code	K	Alimentazione Power Supply	Schermo Diffuser
[L] Lunghezza/Lenght - 1190 mm											
UT	1x58	3570	18,5	2673	19,5	> 138	————	INUTO26	W: 3.000 N: 4.000 C: 6.000	— : CAE elettronica electronic DL: DALI (funzione PD a richiesta/On request)	opale opal
UT	1x72	4722	27	3541	28,5	> 124	————	INUTO37			
UT	2x36	6000	36,5	4320	39	> 110	————	INUTO40			
UT	2x58	7480	45	5000	47	> 106	————	INUTO51			

A richiesta
On request



Temperatura ambiente minima e massima | Minimum and maximum room temperature

UT -20° + 40 °

* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°

** Potenza dei LED | LED power

*** Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25°)

Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25°)

ACCESSORI

IN-KIT-FUSE10A	Fusibile da utilizzare in testata di alimentazione della linea a protezione del cavo di alimentazione passante. Nella versione prolungabile protezione garantita per max 10 alimentatori.
IN-MOL-AV	Staffa di fissaggio antivandalo.
IN1200	Attacco Clean per uso alimentare. Adatta per INNOVA 1200.
ININF	Kit infrarossi sensore di movimento.
INMIC	Kit microne sensore di movimento.
INSF1	Surge protector per sistema monofase L 155 mm
INSF2	Surge protector per sistema trifase L 245 mm
IN-KIT-TAP	Terminale. Chiusura file
7PR3700-C	Innesto tubo.

ACCESSORIES

IN-KIT-FUSE10A	Fuse for feeding cable protection (if not otherwise protected) to be installed on end cover. For Extendable version, guaranteed protection for max 10 drivers.
IN-MOL-AV	Fixing springs vandal proof
IN1200	Clean connection for feed use. Suitable for INNOVA 1200.
ININF	Infrared kit motion sensor.
INMIC	Microwave kit motion sensor.
INSF1	Surge protector for a monophase system L 155 mm
INSF2	Surge protector for a threephase system L 245 mm
IN-KIT-TAP	End caps.
7PR3700-C	Joint for rigide conduit.