

LIGHT BOX

Illuminazione per vetrina espositiva misure personalizzabili.
Lighting for display case customizable dimension.
Éclairage pour vitrine de dimensions personnalisables.
Illuminación para vitrina de dimensiones personalizables.

Corpo in lamiera zincata. Sistema di fissaggio a mezzo viti. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per applicazione esterna. Alimentazione elettronica ON/OFF. A richiesta dimmerabile DALI (cod. DL).

Galvanized sheet body. Fixing mounting system with screws. LED light source. Direct light emission. Not suitable for outdoor use. Electronic driver ON/OFF. On request dimmable DALI (code DL).

Corps en tôle galvanisée. Système de fixation par vis. Source lumineuse LED. Émission directe. Non adapté à une application extérieure. Alimentation électronique ON/OFF. Sur demande dimmable DALI (cod. DL).

Cuerpo de chapa de acero galvanizado. Sistema de fijación con tornillos. Fuente de iluminación LED. Emisión directa. No apto para aplicaciones exteriores. Alimentación electrónica ON/OFF. Bajo pedido: regulable DALI (cod. DL).





Lumen/m ²	Watt/m ²	Lumen Watt Out	Codice Code	Lunghezza mm Lenght mm	K	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
*5658	*30	189	HRLB**	** Custom	WW: 2700 OW: 3000 OX: 3500 ON: 4000	OF: ON/OFF DL: DALI	● 46: Anodizzato <i>Anodized</i>

*I valori riportati in tabella si riferiscono a 1 m²



A richiesta | On request

Ottica 113°



Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI>90.
 Watt: potenza di sistema
 Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
Lumen: total output flux with 3000K CRI>90.
Watt: system power
Tolerance ± 10%