

LUMALUX C OP

SCHERMO/DIFFUSER OP

Sistema LED lineare angolare 24 Volt.
 Angular LED linear system 24 Volt.
 Système linéaire LED angulaire 24 Volt.
 Sistema lineal LED angular, 24 Voltios.

Corpo in estruso di alluminio anodizzato completo di testata di chiusura e clip di fissaggio. Ottica in policarbonato opale. Fornito completo di cavo di alimentazione. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Fissaggio a superficie. Alimentazione 24 volt esterna ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL). Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.

Extruded anodized aluminum body complete with endcap and fixing clips. Opal polycarbonate optic. Complete with power supply. LED light source. Direct light emission. Surface mounting system. Separate electronic driver 24 Volt ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL). Driver not included, to be ordered separately.

Corps en aluminium anodisé extrudé avec embout de fermeture et clips de fixation. Optique en polycarbonate opale. Livré avec câble d'alimentation. Source lumineuse LED. Emission directe. Fixation en surface. Alimentation externe 24 volts ON/OFF. Sur demande, dimmable DALI (cod. DL). Alimentation non fournie, à commander séparément.

Cuerpo de aluminio anodizado extruido con tapas y clip de fijación. Óptica de policarbonato opal. Cable de alimentación incluido. Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Fijación en superficie. Alimentación externa de 24V ON/OFF. Bajo pedido: regulable DALI (cod.DL). Fuente de alimentación no incluida, a pedir por separado.

3Y WARRANTY
5% FAILURE RATE
30.000 h
LED LIFETIME L90B10
60.000 h
LED LIFETIME L70B50
RIPPLE
FREE


Lumen/m	Watt/m	Lumen Watt Out	Volt	Codice Code	Lunghezza mm Lenght mm	K	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
*1640	*14	117	24	HRLCOB**	** Custom	WW: 2700 OW: 3000 OX: 3500 ON: 4000	OF: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● 46: Anodized Su richiesta /On request: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica ● 04: Crome

* I valori riportati in tabella si riferiscono a L = 1000mm
 ** Indicare la lunghezza del profilo in mm
 * The values shown in the table refer to L = 1000mm
 ** Indicate the length of the profile in mm

CE
IP44
>90 CRI
3SDCM
IP44 EN 60529
IK 07 EN 60068
24 V 2014/26/EU EN 60959
850°
APP A
RG 0 EN 62471
DL DALI

A richiesta | On request

Ottica OP 112°



Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI>90.
 Watt: potenza di sistema
 Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
 Lumen: total output flux with 3000K CRI>90.
 Watt: system power
 Tolerance ± 10%