

*Lunghezza / Length
Longueur / Longitud

595mm
1195mm
1795mm

LUMALUX I

SCHERMO/DIFFUSER TP

Sistema LED lineare a incasso 48 Volt.
Recessed LED linear system 48 Volt.
Système linéaire LED encastré 48 Volt.
Sistema lineal LED empotrado, 48 Voltios.

Corpo in estruso di alluminio anodizzato. Gruppo ottico in policarbonato trasparente con microriflettore. Fornito completo di cavo di alimentazione. Sorgente luminosa LED passo 60mm. Emissione diretta. Fissaggio a incasso. Alimentazione 48 Volt ON/OFF esterna. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL). Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.

Extruded anodized aluminum body. Optical group in transparent polycarbonate with micro-reflector. Complete with power supply. LED light source 60mm pitch. Direct light emission. Recessed mounting system. Separate electronic driver 48 Volt ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL). Driver not included, to be ordered separately.

Corps en aluminium anodisé extrudé. Groupe optique en polycarbonate transparent avec micro-réflecteur. Livré avec câble d'alimentation. Source lumineuse LED pas de 60 mm. Emission directe. Fixation ou encastrée. Alimentation externe 48 volts ON/OFF. Sur demande, dimmable DALI (cod. DL). Alimentation non fournie, à commander séparément.

Cuerpo de aluminio anodizado extruido. Grupo óptico de policarbonato transparente con microreflectores. Cable de alimentación incluido. Fuente de iluminación LED con paso de 60 mm. Emisión directa. Fijación empotrada. Alimentación externa de 48 V ON/OFF. Bajo pedido: regulable DALI (cod.DL). Fuente de alimentación no incluida, a pedir por separado.




Lumen	Watt	Lumen Watt Out	Volt	Codice Code	Lunghezza mm Lenght mm	K	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
1020	8,7	118	48	HRLIZ	*0595	NR:	OF: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● 46: Anodized Su richiesta /On request: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica ● O4: Crome
2050	17,3	118	48	HRLIZ	*1195	Mix 4000 k		
3080	26	118	48	HRLIZ	*1795	5000 k		



A richiesta | On request

Ottica 74°



H (m)	Ø (m)
1	1.5
2	3.0
3	4.5
4	6.0
5	7.6

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI>98.
8Watt: potenza di sistema
Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
Lumen: total output flux with 3000K CRI>98.
Watt: system power
Tolerance ± 10%