


VERSIONE I-E
Calandratura laterale da R 100mm
Lateral calendering from R 100mm



VERSIONE F
Calandratura fronte da R 250mm
luce diretta
Front calendering from R 250mm
direct light

LUMA CIRCO

SCHERMO/DIFFUSER OP

Sistema LED lineare o calandrato 24 Volt.
LED linear or calendered system 24 Volt.
Système linéaire LED ou système calandré 24 Volt.
Sistema lineal LED o calandrado, 24 Voltios.

Corpo in estruso di alluminio anodizzato lineare o calandrato, customizzabile. Ottica opale (codice OP). Fornito completo di cavo di alimentazione. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Fissaggio a superficie. Alimentazione 24 volt esterna ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL). Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.

Customizable linear or calendered extruded anodized aluminum body. Opal polycarbonate louver (code OP). Complete with power supply cable. LED light source. Direct light emission. Surface mounting system. Separate electronic driver 24 Volt ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL). Driver not included, to be ordered separately.

Corps en aluminium anodisé extrudé linéaire ou calandré, personnalisable. Optique opale (code OP). Livré avec câble d'alimentation. Source lumineuse LED. Emission directe. Fixation en surface. Alimentation externe 24 volts ON/OFF. Sur demande, dimmable DALI (cod. DL). Alimentation non fournie, à commander séparément.

Cuerpo de aluminio anodizado extruido lineal o calandrado, personalizable. Óptica opal (cod. OP). Cable de alimentación incluido. Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Fijación en superficie. Alimentación externa de 24V ON/OFF. Bajo pedido: regulable DALI (cod.DL). Fuente de alimentación no incluida, a pedir por separado.


3Y WARRANTY
5% FAILURE RATE
30.000 h
LED LIFETIME L90B10
60.000 h
LED LIFETIME L70B50
RIPPLE
FREE

Lumen/m	Watt/m	Lumen Watt Out	Volt	Codice Code	Lunghezza mm Length mm	K	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
*1640	*14	117	24	HRLCIB**	** Custom	WW: 2700 OW: 3000 OX: 3500 ON: 4000	OF: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● 46: Anodized
*1640	*14	117	24	HRLCEB**				Su richiesta / On request: ● W1: White Irazu ● BL: Black Lava ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Tellica ● O4: Cromo
*1640	*14	117	24	HRLCFB**				
*I valori riportati in tabella si riferiscono a 1000mm								

CE
III
>90
CRI
3SDCM
IP44
EN 60529
IK 07
EN 60068
24 V
2014/25/UE
850°
EN 60695
ATP
A+
RG 0
EN 62471
DL
DALI

A richiesta | On request

Ottica OP 112°



Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI>90.
Watt: potenza di sistema
Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
Lumen: total output flux with 3000K CRI>90.
Watt: system power
Tolerance ± 10%

