



LUMA I

DIFFUSEUR/DIFUSOR OP

Sistema LED lineare a incasso 24 Volt.
Recessed LED linear system 24 Volt.

Corps en aluminium extrudé anodisé. Optique opale (réf. OP). Complet avec un câble d'alimentation de 2m. Source lumineuse LED. Emission directe. Système de fixation encastré. Alimentation CAE 24V externe. Sur demande: dimmable DALI (réf. DL).

Cuerpo de aluminio extruido anodizado. Óptica opal (cód. OP). Con cable de alimentación de 2 m incluido. Fuente de iluminación LED. Instalación empotrable. Alimentación CAE externa de 24V. A pedido: regulación DALI (cód. DL).



Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Code Código	Faisceau Haz	K	Alimentation Alimentación	Couleur Color
2350	20	≤ 118	24	HRLMI11	OP: opale opal	WW: 2700 W: 3000 X: 3500 N: 4000	-: CAE electronica electronic DL: DALI	● Anodizzato Anodized
4700	40	≤ 118	24	HRLMI21				
7050	60	≤ 118	24	HRLMI31				
1600	14	≤ 115	24	HRLMI12				
3200	28	≤ 115	24	HRLMI22				
4800	42	≤ 115	24	HRLMI32				



A richiesta | On request

Température extérieure : min -10° max +40°.
Lumen : flux total en sortie avec 3000K CRI90 ;
Variation de flux avec CRI85 +8%, AVEC CRI95 -8%.
Watt : Puissance
Tolérance +/- 10%

Temperatura ambiente mínima y máxima : -10° +40°C.
Lumen : flujo total de salida con 3000K CRI90.
Cambio flujo con CRI85 +8%, con CRI95 -8%.
Watt : potencia de sistema.
Tolerancia : +/- 10%

Optica OP 112°

