

MACISTE

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione.
Decorative suspension lighting fitting.
Appareil décoratif en suspension.
Luminaria decorativa de suspensión.



5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME L90B10

100.000 h
LED LIFETIME L70B50

CE

03
SDCM

>80
CRI

IP44
EN 60529

230 V
2014/35/UE

50/60
Hz

1K 07
EN 60068

850°
EN 60695

RG 0
EN 62471

EM
EN 60598-2-22

DL
DALI

A RICHIESTA | ON REQUEST

IT
Corpo in alluminio verniciato con polveri poliestere previo lavaggio con acqua demineralizzata. Completo di cavo di sospensione L. 2 m e ro- sone d'alimentazione. Riflettore in alluminio tornito verniciato. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a sospensione. Alimentazione elettronica integrata ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL). Emergenza autonomia 1h/3h.

FR
Corps en aluminium peint avec des poudres de polyester après lava- ge à l'eau déminéralisée. Fourni avec câble de suspension de 2m et patère pour l'alimentation. Réflecteur en aluminium façonné au tour. Source lumineuse LED. Émission directe. Système de fixation en sus- pension. Alimentation électronique intégrée ON/OFF. Sur demande: dimmable DALI (réf. DL). Alimentation de secours 1h/3h.

EN
Aluminium body painted with polyester powders after washing with demineralized water. Complete with suspension cable 2mt lenght and power supply ceiling rose. Turned aluminium reflector. LED light source. Direct light emission. Suspension mounting system. Built-in electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL). Emergency autonomy 1h/3h.

ES
Cuerpo de aluminio recubierto con polvos de poliéster después de lavar con agua desmineralizada. Completo con cable de suspensión de 2 mt y roseta de alimentación. Difusor de aluminio torneado y an- odizado. Sistema de fijación en suspensión. Fuente de iluminación led. Emisión directa. Alimentación electrónica integrada ON/OFF. A pedido: regulación DALI (cód. DL). Grupo de emergencia de 1h o 3h.

MACISTE



Lumen LED	Watt LED	Lumen Out	Watt Out	Lumen/ Watt Out	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
MACISTE					MAC7 MAC8 MAC9	WW: 2.700 W: 3.000 X: 3.500 N: 4.000 MF: Meat Fish	SP: fascio spot spot beam ST: fascio stretto narrow beam MD: fascio medio medium beam LA: fascio largo wide beam	— : ON/OFF DL: DALI	Standard: Wl: withe irazu BLL: black lava
4450	24	3700	25,5	>145					
5532	31,5	4595	34	>135					
6833	36	5740	38	>151					

TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX
| MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE:
(-10° +40°)

Lumen nominali LED max a 25°
Nominal lumen at max 25°

Potenza dei LED | LED power

Flusso totale in uscita dall'apparecchio
a temperatura di lavoro (Ta 25° ~ 4.000 K)
Total lighting fitting flux output at working
temperature (Ta 25° ~ 4.000 K) | (3.000 K
~8% - CRI 90 ~10%)

