

MINI ARM

Illuminazione LED per vetrine espositive 24 Volt.

LED lighting for showcases 24 Volt.

Éclairage LED pour vitrines 24 Volt.

Iluminación LED para vitrinas 24 Volt.

Corpo e supporto in alluminio estruso. Terminali di chiusura in alluminio tornito. Finiture e misure customizzabili a richiesta. Schermo di chiusura in policarbonato trasparente, a richiesta opale (cod. OP). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a incasso su superficie piana spessore 1 – 33 mm. Alimentazione remota 24 Volt ON/OFF da ordinare separatamente. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL).

Extruded aluminum body and stand. Turned aluminum endcaps. On request customizable dimensions and finishes. Transparent polycarbonate closing diffuser, on request opal (code OP). LED light source. Direct light emission. Recessed fixing system on flat surface thickness 1 – 33 mm. Remote power supply 24 Volt ON/OFF to be ordered separately. On request: dimmable DALI (code DL).

Corps et support en aluminium extrudé. Terminaux de fermeture en aluminium travaillé sur tour. Finitions et dimensions personnalisables sur demande. Ecran de fermeture en polycarbonate transparent, sur demande opale (cod. OP). Source lumineuse LED. Émission directe. Système de fixation encastré sur surface plane d'épaisseur 1 à 33 mm. Alimentation déportée 24 volts ON/OFF à commander séparément. Sur demande, dimmable DALI (cod. DL).

Cuerpo y soporte de aluminio extruido. Tapas de aluminio torneado. Acabados y medidas personalizables bajo pedido. Difusor de policarbonato transparente, opal bajo pedido (cod. OP). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Empotrable en superficie plana de espesor 1 - 33 mm. Alimentación remota de 24V ON/OFF a pedir por separado. Bajo pedido: regulable DALI (cod. DL).



Lumen	Watt	Lumen Watt Out	Codice Code	L	K	Schermo Diffuser	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
*210	*1,75	120	HRMAA**	A richiesta On request	WW: 2700 OW: 3000 OX: 3500 ON: 4000	T: Trasparente Trasparent O: Opale Opal	OF: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta /On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica ● O4: Crome


* I valori riportati in tabella si riferiscono a L = 51mm
 ** Indicare la lunghezza del profilo in mm

* The values shown in the table refer to L = 51mm
 ** Indicate the length of the profile in mm



A richiesta | On request

Ottica 113°



H (cm)	Ø (m)
10	0.3
20	0.6
30	0.9
40	1.2
50	1.5

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI>90.
 Watt: potenza di sistema
 Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
 Lumen: total output flux with 3000K CRI>90.
 Watt: system power
 Tolerance ± 10%