

## MINI DECK R

Illuminazione per vetrina espositiva a ponte.

Lighting for display case.

Éclairage pour vitrine.

Illuminación para vitrina.

Corpo e supporto in alluminio estruso. Terminali di chiusura in alluminio tornito. Finiture e misure customizzabili a richiesta. Schermo diffusore in policarbonato trasparente. Gruppo ottico con microriflettori. Sorgente LED passo 60. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a incasso su superficie piana spessore 1 - 33mm. Alimentazione remota ON/OFF. A richiesta dimmerabile DALI (cod. DL).

Extruded aluminum body and stand. Turned aluminum endcaps. On request customizable dimensions and finishes. Transparent polycarbonate closing diffuser. Optic group with microreflectors. LED light source step 60mm. Direct light emission. Recessed fixing system on flat surface thickness 1 - 33mm. Remote power supply ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL).

Corps et support en aluminium extrudé. Terminals de fermeture en aluminium travaillé sur tour. Finitions et dimensions personnalisables sur demande. Écran diffuseur en polycarbonate transparent. Groupe optique avec micro-réflecteurs. Source LED pas de 60. Émission directe. Système de fixation encastré sur surface plane d'épaisseur 1 à 33 mm. Alimentation déportée ON/OFF. Sur demande, dimmable DALI (cod. DL).

Cuerpo y soporte de aluminio extruido. Tapas de aluminio torneado. Acabados y medidas personalizables bajo pedido. Difusor de policarbonato transparente. Grupo óptico con microreflectores. Fuente LED con paso de 60. Emisión directa. Empotrable en superficie plana de espesor 1 - 33 mm. Alimentación remota ON/OFF. Bajo pedido: regulable DALI (cod.DL).



Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	L L1 Misura/Size	K	Schermo Diffuser	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
1100	10	117	350	HRMDRE	** Custom	NR: Mix 4000 5000	T: Trasparente Trasparent	OF: ON/OFF DL: DALI	<b>Standard:</b> ● <b>WI:</b> White Irazu ● <b>BLL:</b> Black Lava  <b>Su richiesta /On request:</b> ● <b>SB:</b> Silver Bombalai ● <b>BL:</b> Bronze Lario ● <b>RR:</b> Rust Rame ● <b>BF:</b> Beige Futura ● <b>GK:</b> Gold Karkar ● <b>BT:</b> Blue Telica ● <b>O4:</b> Cromo
2240	20	112	500	HRMDRH		WW: 2700 OW: 3000 OX: 3500 ON: 4000			

\* I valori riportati in tabella si riferiscono a L = 400mm

\*\* Indicare la lunghezza del profilo in mm


\* The values shown in the table refer to L = 400mm

\*\* Indicate the length of the profile in mm



A richiesta | On request

Ottica 74°



Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.  
Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI>98;  
Watt: potenza di sistema  
Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.  
Lumen: total output flux with 3000K CRI>98;  
Watt: system power  
Tolerance ± 10%

