

## MINI DECK UP R

Illuminazione LED per vetrine espositive.

LED lighting for showcases.

Éclairage LED pour vitrines.

Illuminación LED para vitrinas

Corpo e supporto in alluminio estruso. Terminali di chiusura in alluminio tornito. Finiture e misure customizzabili a richiesta. Schermo diffusore in policarbonato trasparente. Gruppo ottico con microreflettori. Sorgente LED passo 60. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a incasso su superficie piana spessore 1 – 33mm. Alimentazione remota ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL).

Extruded aluminum body and stand. Turned aluminum endcaps. On request customizable dimensions and finishes. Transparent polycarbonate closing diffuser. Optic group with microreflectors. LED light source step 60mm. Direct light emission. Recessed fixing system on flat surface thickness 1 – 33mm. Remote power supply ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL).

Corps et support en aluminium extrudé. Terminaux de fermeture en aluminium travaillé sur tour. Finitions et dimensions personnalisables sur demande. Écran diffuseur en polycarbonate transparent. Groupe optique avec micro-réflecteurs. Source LED pas de 60. Émission directe. Système de fixation encastré sur surface plane d'épaisseur 1 à 33 mm. Alimentation déportée ON/OFF. Sur demande, dimmable DALI (cod. DL).

Cuerpo y soporte de aluminio extruido. Tapas de aluminio torneado. Acabados y medidas personalizables bajo pedido. Difusor de policarbonato transparente. Grupo óptico con microrefletores. Fuente LED con paso de 60. Emisión directa. Empotrable en superficie plana de espesor 1 - 33 mm. Alimentación remota ON/OFF. Bajo pedido: regulable DALI (cod.DL).




Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	Altezza mm Height mm	K	Schermo Diffuser	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
640	6	106	500	HRMDURH	0280	NR: Mix 4000 5000	T: Trasparente Transparent	OF: ON/OFF	Standard: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava
1440	12,8	112	500	HRMDURH	0600	WW: 2700 OW: 3000 OX: 3500 ON: 4000		DL: DALI	Su richiesta /On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica ● O4: Crome

\* Altre misure a richiesta  
Other measures on request



A richiesta | On request

Ottica 61°



H (m)	Ø (m)
1	1.5
2	3.0
3	4.5
4	6.0
5	7.6

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.  
Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI>98.  
8Watt: potenza di sistema  
Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.  
Lumen: total output flux with 3000K CRI>98.  
Watt: system power  
Tolerance ± 10%