

Nota/Note
 Ottiche intercambiabili senza ausilio di utensili
 Exchangeable optics without using of tools

MUSE 56 IN

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ SP | ST | MD | LA

Proiettore LED orientabile con ottiche intercambiabili.
 Adjustable LED projector, exchangeable optics.
 Projecteur LED orientable avec optiques échangeables.
 Proyector LED orientable con ópticas intercambiables.

Corpo in estruso d'alluminio lavorato dal pieno con funzione di dissipatore di calore verniciato con polveri poliestere previo lavaggio con acqua demineralizzata. Ottica in policarbonato metallizzato fascio largo (cod. LA), fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST) fasciospot (cod. SP). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio in controsoffitto. Alimentazione esterna ON/OFF. A richiesta dimmerabile DALI (cod. DL).

Extruded aluminium body machined from solid, with heatsink function, painted with polyester powders after washing with demineralised water. Metallized aluminium polycarbonate louver wide beam (code LA), medium beam (code MD) narrow beam (code ST) spot beam (code SP). LED light source. Direct light emission. False ceiling mounting system. Separate electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL).

Corps en aluminium extrudé usiné dans la masse avec fonction de dissipateur thermique, peint par poudrage polyester après rinçage en eau déminéralisée. Optique en polycarbonate métallisé, faisceau large (cod. LA), faisceau moyen (cod. MD), faisceau étroit (cod. ST), faisceau spot (cod. SP). Source lumineuse LED. Emission directe. Système de fixation en faux plafond. Alimentation électronique séparée ON/OFF. Sur demande: DALI dimmable (code DL).

Cuerpo de aluminio extruido mecanizado a partir de sólido con función de Disipador barnizado con polvo de poliéster previamente lavado con agua desmineralizada. Óptica de policarbonato metallizado de haz amplio (cod. LA), haz medio (cod. MD), haz estrecho (cod. ST), haz spot (cod. SP). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación para falso techo. Alimentación separada ON/OFF. Bajo pedido: regulable DALI (cód. DL).



Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
1100	9	≤ 122	250	HRM6IC	WW: 2700 OW: 3000 OX: 3500 ON: 4000	SP: fascio spot spot beam	OF: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta /On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
1550	13	≤ 119	350	HRM6IE		ST: fascio stretto narrow beam		
2150	18,5	≤ 116	500	HRM6IH		MD: fascio medio medium beam		
2950	26	≤ 114	700	HRM6IN		LA: fascio largo wide beam		




A richiesta | On request


Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI90;
 Variazione flusso con CRI85 + 8%, con CRI95 - 8%.
 Watt: potenza di sistema
 Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
 Lumen: total output flux with 3000K CRI90;
 Flux variation with CRI85 + 8%, with CRI95 - 8%.
 Watt: system power
 Tolerance ± 10%


Ottica SP 15°



Ottica ST 25°



Ottica MD 40°



Ottica LA 60°

