



MUSE TEER OP

OPALE/OPAL/OPALE/OPAL

Proiettore LED a binario orientabile.
Adjustable track-mounted LED projector.
Projecteur LED orientable sur rail.
Projector LED orientable de carril.

Corpo in estruso d'alluminio lavorato dal pieno con funzione di dissipatore verniciato con polveri poliesteri previo lavaggio con acqua demineralizzata. Ottica in policarbonato opale diffondente. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a binario con alimentazione integrata nell'adattatore ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL).

Extruded aluminium body machined from solid, with heatsink function, painted with polyester powders after washing with demineralised water. Wide beam opal polycarbonate louver, LED light source. Direct light emission. Track mounting system with built-in electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL).

Corps en aluminium extrudé usiné dans la masse avec fonction de dissipateur, peint par poudre polyester après rinçage en eau déminéralisée. Optique diffuseuse en polycarbonate opale. Source lumineuse LED. Emission directe. Système de fixation sur rail avec alimentation intégrée à l'adaptateur ON/OFF. Sur demande : dimmable DALI (cod. DL).

Cuerpo de aluminio extruido mecanizado a partir de sólido con función de Disipador barnizado con polvo de poliéster previamente lavado con agua desmineralizada. Óptica difusora de policarbonato opal. Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación con carril con alimentación integrada en el adaptador ON/OFF. Bajo pedido: regulable DALI (cod.DL).

5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE
60.000 h
LED LIFETIME L90B10
100.000 h
LED LIFETIME L70B50
RIPPLE
FREE

Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Ottica Optic	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
2010	16	125	500	HRTEO3H	WW: 2700 OW: 3000 OX: 3500 ON: 4000	opale / opal	OF: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava
2490	23	108	600	HRTEO3L				Su richiesta / On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
2780	26,5	105	700	HRTEO3N				

CE, >90 CRI, 3SDCM, IP44 EN 60529, IK 07 EN 60068, 230 V 2014/25/UE, 50/60 Hz, 850° EN 60695, DALI, DIM W

A richiesta | On request

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI>90.
Watt: potenza di sistema
Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
Lumen: total output flux with 3000K CRI>90.
Watt: system power
Tolerance ± 10%

Ottica OP 112°

