

MUSE TORCIA DOWN

OPALE/OPAL/OPALE/OPAL

Apparecchio decorativo LED con luce diffusa.
LED decorative lighting fitting with widespread light.
Luminaire LED décoratif avec éclairage diffusé.
Accesorio de iluminación decorativa LED con luz difusa.

Corpo in alluminio tornito verniciato con polveri poliestere previo lavaggio con acqua demineralizzata. Diffusore in policarbonato opale. Sorgente luminosa LED. Emissione diffusa. Sistema di fissaggio ad incasso. Alimentatore remoto incluso ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL):

Turned aluminium body painted with polyester powders after washing with demineralised water. Polycarbonate opal diffuser. LED light source. Widespread light emission. Recessed mounting system. Remote driver ON/OFF included. On request: dimmable DALI (code DL).

Corps en aluminium travaillé sur tour peint par poudrage polyester après rinçage en eau déminéralisée. Diffuseur en polycarbonate opale. Source lumineuse LED. Émission diffuse. Système de fixation à encastrement. Alimentation déportée fournie ON/OFF. Sur demande : dimmable DALI (cod. DL).

Cuerpo de aluminio torneado barnizado con polvo de poliéster previamente lavado con agua desmineralizada. Difusor de policarbonato opal. Fuente de iluminación LED. Emisión difusa. Empotrable. Alimentación remota incluida ON/OFF. Bajo pedido: regulable DALI (cod.DL).




Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
1550	13	119	350	HRMTODE	WW: 2700 OW: 3000 OX: 3500 ON: 4000	OF: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta /On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica



A richiesta | On request

Ottica OP 112°



Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI>90.
Watt: potenza di sistema
Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
Lumen: total output flux with 3000K CRI>90.
Watt: system power
Tolerance ± 10%