



# MYRIAD OP

## SCHERMO/DIFFUSER OP

Sistema LED lineare con attacco a binario 48 Volt.  
 Linear LED lighting system with track connection 48Volt.  
 Système d'éclairage linéaire LED avec connexion sur rail 48Volt.  
 Sistema de iluminación lineal LED con conexión a riel 48Volt.

Corpo in alluminio estruso verniciato con polveri poliestere previo lavaggio con acqua demineralizzata. Ottica opale. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a binario. Alimentatore remoto a binario 48 Volt da ordinare separatamente.(vedi pag. binari 48 Volt).

Extruded aluminium body painted with polyester powders after washing with demineralised water. Opal optic. LED light source. Direct light emission. Track mounting system. Track remote driver 48 Volt to be ordered separately. (see page Track 48 Volt).

Corps en aluminium extrudé peint par poudrage polyester après rinçage en eau déminéralisée. Optique opale. Source de lumière LED. Emission de lumière directe. Système de montage sur rail. Alimentation déportée 48 volts à commander séparément (voir page Track 48 Volt).

Cuerpo de aluminio extruido recubierto con polvo de poliéster previamente lavado con agua desmineralizada. Óptica opal. Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación en carril. Alimentación remota de 48 V a pedir por separado (ver página de carriles 48V).




| Lumen | Watt | Lumen Watt Out | Volt | Codice Code | Lunghezza mm Length mm | K                                  | Alimentazione Power Supply           | Colore Colour  |
|-------|------|----------------|------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 744   | 6    | 124            | 48   | HRMYLO1     | 286                    | <b>0W:</b> 3000<br><b>0N:</b> 4000 | <b>OF:</b> ON/OFF<br><b>DL:</b> DALI | ● <b>WI:</b> White Irazu<br>● <b>BLL:</b> Black Lava |
| 1488  | 12   | 124            | 48   | HRMYLO2     | 567                    |                                    |                                      |  |
| 2232  | 18   | 124            | 48   | HRMYLO3     | 847                    |                                    |                                      |  |
| 2976  | 24   | 124            | 48   | HRMYLO4     | 1128                   |                                    |                                      |  |



A richiesta | On request

Ottica 101°



Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.  
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI>98.  
 Watt: potenza di sistema  
 Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.  
 Lumen: total output flux with 3000K CRI>98.  
 Watt: system power  
 Tolerance ± 10%

