



PLATÒ

FAISCEAU/HAZ LA

Appareil décoratif LED pour fixation en saillie ou sur rail.
Luminaria LED decorativa para montaje en techo o de carril.

Corps et réflecteur, une seule pièce, en aluminium avec traitement époxy. Ecran de fermeture en polycarbonate opal. Source lumineuse LED. Emission directe. Système de fixation au plafond (accessoire pour installation sur rail : réf. TK). Alimentation électronique CAE intégrée. Sur demande: dimmable DALI (réf. DL). Autonomie d'urgence 1h/3h.

Caracasa con reflector de aluminio recubierto con polvo epoxi previamente fosfataado. Difusor de cierre de policarbonato opal. Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Montaje en techo (accesorio para instalación en carril: cód. TK). Alimentación electrónica CAE integrada. A pedido: regulación DALI (cód. DL). Autonomía de emergencia 1h/3h.



Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Code Código	Faisceau Haz	K	Alimentation Alimentación	Couleur Color
1465	11	≤ 131	250	HRPL1	LA: fascio largo wide beam	WW: 2700 W: 3000 X: 3500 N: 4000	--: CAE electronica electronic DL: DALI	Standard:
1975	16	≤ 123	350	HRPL2				● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava
2470	20	≤ 123	450	HRPL3				Su richiesta / On request:
2560	22	≤ 116	500	HRPL4				● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica



A richiesta | On request

Température extérieure : min -10° max +40°.
Lumen : flux total en sortie avec 3000K CRI90 ;
Variation de flux avec CRI85 +8%, AVEC CRI95 -8%.
Watt : Puissance
Tolérance +/- 10%

Temperatura ambiente mínima y máxima : -10° +40°C.
Lumen : flujo total de salida con 3000K CRI90.
Cambio flujo con CRI85 +8%, con CRI95 -8%.
Watt : potencia de sistema.
Tolerancia : +/- 10%

Ottica LA 100°

