

REAL

FAISCEAU/HAZ LA

Suspension décorative.
Suspensión decorativa.

Corps en aluminium extrudé avec traitement époxy. Fourni avec un câble de suspension de 2m et rosace. Dissipateur en aluminium extrudé. Optique en polycarbonate opal. Source lumineuse LED. Emission directe et indirecte. Fixation en suspension (accessoire pour installation sur rail : réf. TK). Alimentation électronique CAE intégrée. Sur demande: dimmable DALI (réf. DL). Autonomie d'urgence 1h/3h.

Cuerpo de aluminio extruido recubierto con polvo epoxi previamente fosfatado. Suministrado con 2m de cable de suspensión y roseta. Dissipador de aluminio extruido. Óptica de polycarbonato opal. Fuente de iluminación LED. Emisión directa e indirecta. Fijación en suspensión (accesorio para instalación en carril: cód. TK). Alimentación electrónica CAE integrada. A pedido: regulación DALI (cód. DL). Autonomía de emergencia 1h/3h.



Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Code Código	Faisceau Haz	K	Alimentation Alimentación	Couleur Color
1410 +	11 +	≤ 128	450	HRRE1	LA: fascio largo wide beam	WW: 2700 W:3000 X:3500 N:4000	-: CAE electronica electronic DL: DALI	Standard: <ul style="list-style-type: none"> ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta / On request: <ul style="list-style-type: none"> ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
1330	11							




A richiesta | On request

Température extérieure : min -10° max +40°.
Lumen : flux total en sortie avec 3000K CRI90 ;
Variation de flux avec CRI85 +8%, AVEC CRI95 -8%.
Watt : Puissance
Tolérance +/- 10%

Temperatura ambiente mínima y máxima : -10° +40°C.
Lumen : flujo total de salida con 3000K CRI90.
Cambio flujo con CRI85 +8%, con CRI95 -8%.
Watt : potencia de sistema.
Tolerancia : +/- 10%

Ottica Diretta 53° / Indiretta 70°



H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)
1	1.0	5	7.0
2	2.0	4	5.6
3	2.8	3	4.2
4	4.0	2	2.8
5	5.0	1	1.4