



Note/Note
Optiques interchangeables sans outils
Ópticas intercambiables sin tornillos

TUBÌ S

FAISCEAU/HAZ SP | ST | MD | LA

Suspension tubulaire décorative Ø55.
Suspensión decorativa tubular Ø55.

Corps en aluminium extrudé avec traitement époxy. Dissipateur en aluminium extrudé. Optique en polycarbonate métallisé à faisceau large (réf. LA) moyen (réf. MD) faisceau étroit (réf. ST) faisceau spot (réf. SP). Source lumineuse LED. Emission directe. Système de fixation en suspension (complet avec un câble de 2m et rosace) ou montage au plafond. Alimentation électronique CAE intégrée. Sur demande: dimmable DALI (réf. DL). Spécifier la fonction PUSH DIM (réf. PD). *TUBI S100 DALI alimentation à distance.

Cuerpo de aluminio extruido recubierto con polvo epoxi previamente fosfatado. Disipador de aluminio extruido. Óptica de policarbonato metalizado de haz amplio (cód. LA) haz medio (cód. MD) haz estrecho (cód. ST) haz spot (cód. SP). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación en suspensión (con 2m de cable y roseta incluidos) o montaje en techo. Alimentación electrónica CAE integrada. A pedido: regulación DALI (cód. DL). Especificar si se requiere con función PUSH DIM (cód. PD). TUBI S100 DALI alimentación remota.

5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME L90B10

100.000 h
LED LIFETIME L70B50

Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Code Código	Faisceau Haz	K	Alimentation Alimentación	Couleur Color
TUBÌ S100*								
1100	9	≤ 122	250	HRTS11				
1550	13	≤ 119	350	HRTS12				
TUBÌ S200								
1100	9	≤ 122	250	HRTS21	SP: fascio spot spot beam	WW: 2700 W: 3000 X: 3500 N: 4000	--: CAE elettronica electronic	DL: DALI
1550	13	≤ 119	350	HRTS22				
TUBÌ S300								
1100	9	≤ 122	250	HRTS31	ST: fascio stretto narrow beam			
1550	13	≤ 119	350	HRTS32				
1850	16	≤ 116	450	HRTS33				
TUBÌ S400								
1100	9	≤ 122	250	HRTS41	MD: fascio medio medium beam			
1550	13	≤ 119	350	HRTS42				
1850	16	≤ 116	450	HRTS43				
TUBÌ S500								
1100	9	≤ 122	250	HRTS51	LA: fascio largo wide beam			
1550	13	≤ 119	350	HRTS52				
1850	16	≤ 116	450	HRTS53				

Standard:

- **WI:** White Irazu
- **BLL:** Black Lava

Su richiesta /On request:

- **SB:** Silver Bombalai
- **BL:** Bronze Lario
- **RR:** Rust Rame
- **BF:** Beige Futura
- **GK:** Gold Karkar
- **BT:** Blue Telica

CE, >90 CRI, 3SDCM, IP44 EN 60529, IK 07 EN 60068, 230 V 2014/35/EU, 50/60 Hz, 850° EN 60495, DALI, RG 0 EN 62471, DL DALI, PD PUSH DIM, DIM W, >80 CRI, >95 CRI, VIVID PLUS, VEG PLUS, WHITE PLUS, MEAT PLUS

A richiesta | On request

Température extérieure : min -10° max +40°.
Lumen : flux total en sortie avec 3000K CRI90 ;
Variation de flux avec CRI85 +8%, AVEC CRI95 -8%.
Watt : Puissance
Tolérance +/- 10%

Temperatura ambiente mínima y máxima : -10° +40°C.
Lumen : flujo total de salida con 3000K CRI90.
Cambio flujo con CRI85 +8%, con CRI95 -8%.
Watt : potencia de sistema.
Tolerancia : +/- 10%

