

Nota/Note
 Ottiche intercambiabili senza ausilio di utensili
 Exchangeable optics without using of tools

TUBÌ S LV

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ SP | ST | MD | LA

Sospensione tubolare decorativa Ø 55.
 Decorative tubular suspension Ø 55.
 Suspension tubulaire décorative Ø 55.
 Suspensión tubular decorativa Ø 55.



Corpo in alluminio estruso verniciato con polveri poliestere previo lavaggio con acqua demineralizzata. Dissipatore in alluminio estruso. Ottica in policarbonato metallizzato fascio largo (cod. LA), fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST) fascio spot (cod. SP). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a sospensione su binario (completo di cavo L. 2m). Alimentatore remoto a binario 48 Volt da ordinare separatamente.(vedi pag. binari 48 Volt).

Extruded aluminium body painted with polyester powders after washing with demineralised water. Extruded aluminium heatsink. Metallized polycarbonate louver wide beam (code LA) medium beam (code MD) narrow beam (code ST) spot beam (code SP). LED light source. Direct light emission. Suspension fixing system on track (complete with 2m length cable). Track remote driver 48 Volt to be ordered separately. (see page Track 48 Volt).

Corps en aluminium extrudé peint par poudrage polyester après rinçage en eau déminéralisée. Dissipateur thermique en aluminium extrudé. Optique en polycarbonate métallisé, faisceau large (code LA), faisceau moyen (code MD), faisceau étroit (code ST), faisceau spot (code SP). Source de lumière LED. Émission de lumière directe. Système de fixation par suspension sur rail (fourni avec câble L. 2m). Alimentation déportée 48 volts à commander séparément (voir page Track 48 Volt).


Cuerpo de aluminio extruido recubierto con polvo de poliéster previamente lavado con agua desmineralizada. Disipador de aluminio extruido. Óptica de policarbonato metalizado de haz amplio (cód.LA), haz medio (cód.MD), haz estrecho (cód.ST), haz spot (cód.SP). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación en suspensión con carril (cable de 2 m incluido).Alimentación remota de 48 V a pedir por separado (ver página de carriles 48V).

Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour				
TUBÌ S LV 200												
1100	9	122	250	HRTSL2C	WW: 2700 OW: 3000 OX: 3500 ON: 4000	SP: fascio spot spot beam ST: fascio stretto narrow beam MD: fascio medio medium beam LA: fascio largo wide beam	OF: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta /On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronzo Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica				
1550	13	119	350	HRTSL2E								
TUBÌ S LV 300												
1100	9	122	250	HRTSL3C								
1550	13	119	350	HRTSL3E								
1850	16	116	450	HRTSL3G								
TUBÌ S LV 400												
1100	9	122	250	HRTSL4C								
1550	13	119	350	HRTSL4E								
1850	16	116	450	HRTSL4G								
TUBÌ S LV 500												
1100	9	122	250	HRTSL5C								
1550	13	119	350	HRTSL5E								
1850	16	116	450	HRTSL5G								




A richiesta | On request


Ottica SP 15°




Ottica ST 25°



Ottica MD 40°



Ottica LA 60°



Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI>90.
 Watt: potenza di sistema
 Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
 Lumen: total output flux with 3000K CRI>90.
 Watt: system power
 Tolerance ± 10%

H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)
1	0.3	1	0.4	1	0.7	1	1.1
2	0.5	2	0.9	2	1.5	2	2.3
3	1.7	3	1.3	3	2.2	3	3.5
4	1.0	4	1.8	4	2.9	4	4.6
5	1.2	5	2.2	5	3.6	5	5.8