

Nota/Note
Ottiche intercambiabili senza ausilio di utensili
Exchangeable optics without using of tools

VIKY 55 LV

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ SP | ST | MD | LA

Sospensione tubolare decorativa Ø 55.
 Decorative tubular suspension Ø 55.
 Suspension tubulaire décorative Ø 55.
 Suspensión tubular decorativa Ø 55.

Corpo in alluminio estruso verniciato con polveri poliestere previo lavaggio con acqua demineralizzata. Dissipatore in alluminio estruso. Ottica in policarbonato metallizzato fascio largo (cod. LA), fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST) fascio spot (cod. SP). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a sospensione su binario (completo di cavo L. 2m). Alimentatore remoto a binario 48 Volt da ordinare separatamente. (vedi pag. binari 48 Volt).

Extruded aluminium body painted with polyester powders after washing with demineralised water. Extruded aluminium heatsink. Metallized polycarbonate louver wide beam (code LA) medium beam (code MD) narrow beam (code ST) spot beam (code SP). LED light source. Direct light emission. Suspension fixing system on track (complete with 2 mt length cable). Track remote driver 48 Volt to be ordered separately. (see page Track 48 Volt).

Corps en aluminium extrudé peint par poudrage polyester après rinçage en eau déminéralisée. Dissipateur thermique en aluminium extrudé. Optique en polycarbonate métallisé, faisceau large (code LA), faisceau moyen (code MD), faisceau étroit (code ST), faisceau spot (code SP). Source de lumière LED. Émission de lumière directe. Système de fixation par suspension sur rail (fourni avec câble L. 2m). Alimentation déportée 48 volts à commander séparément (voir page Track 48 Volt).

Cuerpo de aluminio extruido recubierto con polvo de poliéster previamente lavado con agua desmineralizada. Dissipador de aluminio extruido. Óptica de policarbonato metalizado de haz amplio (cód.LA), haz medio (cód.MD), haz estrecho (cód.ST), haz spot (cód.SP). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación en suspensión con carril (cable de 2 m incluido). Alimentación remota de 48 V a pedir por separado (ver página de carriles 48V).




Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour				
VIKY 55 LV 200												
1100	9	122	250	HRVKL2C	WW: 2700 OW: 3000 OX: 3500 ON: 4000	SP: fascio spot spot beam ST: fascio stretto narrow beam MD: fascio medio medium beam LA: fascio largo wide beam	OF: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● WI: White Irazu ● BL: Black Lava Su richiesta /On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica				
1550	13	119	350	HRVKL2E								
VIKY 55 LV 300												
1100	9	122	250	HRVKL3C								
1550	13	119	350	HRVKL3E								
1850	16	116	450	HRVKL3G								
VIKY 55 LV 400												
1100	9	122	250	HRVKL4C								
1550	13	119	350	HRVKL4E								
1850	16	116	450	HRVKL4G								
VIKY 55 LV 500												
1100	9	122	250	HRVKL5C								
1550	13	119	350	HRVKL5E								
1850	16	116	450	HRVKL5G								




A richiesta / On request


Ottica SP 15°




Ottica ST 25°



Ottica MD 40°



Ottica LA 60°



Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI90.
 Watt: potenza di sistema
 Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
 Lumen: total output flux with 3000K CRI90.
 Watt: system power
 Tolerance ± 10%

H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)
1	0.3	1	0.4	1	0.7	1	1.1
2	0.5	2	0.9	2	1.5	2	2.3
3	1.7	3	1.3	3	2.2	3	3.5
4	1.0	4	1.8	4	2.9	4	4.6
5	1.2	5	2.2	5	3.6	5	5.8