

BOLERINO

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione.
 Decorative suspension lighting fitting.
 Appareil décoratif en suspension.
 Luminaria decorativa de suspensión.

Corpo in alluminio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione. Completo di cavo di sospensione L. 2 m e rosone d'alimentazione. Schermo di chiusura in policarbonato opale. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a sospensione. A richiesta installazione a plafone con staffe codice HRBLN-ST. Alimentazione elettronica integrata ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL). Emergenza autonomia 1h/3h.

Extruded aluminium body painted with epoxy powders after phosphating. Complete with suspension cable 2m length and power supply ceiling rose. Opal polycarbonate closing diffuser. LED light source. Direct light emission. Suspension mounting system. Ceiling installation bracket code HRBLN-ST. Built-in electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL). Emergency autonomy 1h/3h.

Corps en aluminium extrudé ave traitement époxy. Fourni avec cable de suspension de 2m et rosace de alimentation. Ecran de fermeture en polycarbonate opal. Source lumineuse LED. Émission directe. Système de fixation à suspension. Support pour installation au plafond réf. HRBLN-ST. Alimentation électronique intégrée ON/OFF. Sur demande: dimmable DALI (réf. DL). Autonomie d'urgence 1h/3h.

Cuerpo de aluminio extruido con polvo epoxi previamente fosfatado. Cable de suspensión de 2 m y roseta incluidos. Difusor de cierre de policarbonato opal. Fuente de iluminación LED. Emisión difundida. Sistema de fijación en suspensión. Soporte para instalación en techo cód. HRBLN-ST. Alimentación electrónica integrada ON/OFF. Bajo pedido: regulable DALI (código DL). Grupo de emergencia de 1h o 3h.




| Lumen | Watt | Lumen Watt Out | mA | Codice Code | K | Schermo Diffuser | Alimentazione Power Supply | Colore Colour |
|-------|------|----------------|-----|-------------|--|------------------|----------------------------|---|
| 1500 | 16 | ≤ 94 | 250 | HRBLN1 | WW: 2700 W:3000 X:3500 N:4000 | opale opal | -: ON/OFF DL: DALI | Standard: ● WI: White Irazu ● BL: Black Lava Su richiesta /On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica |
| 2140 | 23 | ≤ 94 | 350 | HRBLN2 | | | | |
| 2780 | 30 | ≤ 93 | 450 | HRBLN3 | | | | |
| 3630 | 39 | ≤ 93 | 500 | HRBLN4 | | | | |



A richiesta | On request

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI90;
 Variazione flusso con CRI85 + 8%, con CRI95 - 8%.
 Watt: potenza di sistema
 Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
 Lumen: total output flux with 3000K CRI90;
 Flux variation with CRI85 + 8%, with CRI95 - 8%.
 Watt: system power
 Tolerance ± 10%



| H (m) | Ø (m) |
|-------|-------|
| 1 | 2.4 |
| 2 | 4.8 |
| 3 | 7.2 |
| 4 | 9.5 |
| 5 | 12 |