

## BOLERO SHOP

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione.  
Decorative suspension lighting fitting.  
Appareil décoratif en suspension.  
Luminaria decorativa de suspensión.

Corpo in alluminio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione. Completo di n. 3 cavi di sospensione L. 2 m e rosone d'alimentazione. Riflettore in alluminio tornito anodizzato. Ottica in vetro satinato. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a sospensione. Staffa per installazione a plafone cod. HRLUSH-ST. Alimentazione elettronica integrata ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL). Emergenza autonomia 1h/3h.


Extruded aluminium body painted with epoxy powders after phosphating. Complete with no. 3 suspension cables 2m length and power supply ceiling rose. Anodized turned aluminium reflector. Satin glass louver. LED light source. Direct light emission. Suspension mounting system. Ceiling installation bracket code HRLUSH-ST. Built-in electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL). Emergency autonomy 1h/3h.

Corps en aluminium extrudé ave traitement époxy. Fourni avec 3 cable de suspension de 2m et rosace de alimentation. Réflecteur en aluminium tourné et anodisé. Optique en verre sablé. Source lumineuse LED. Émission directe. Système de fixation à suspension. Support pour installation au plafond réf. HRLUSH-ST. Alimentation électronique intégrée ON/OFF. Sur demande: dimmable DALI (réf. DL). Autonomie d'urgence 1h/3h.

Cuerpo de aluminio extruido con polvo epoxi previamente fosfatado. 3 cables de suspensión de 2 m y roseta incluidos. Difusor de aluminio torneado y anodizado. Óptica de vidrio esmerilado. Fuente de iluminación LED. Emisión difundida. Sistema de fijación en suspensión. Soporte para instalación en techo cód. HRLUSH-ST. Alimentación electrónica integrada ON/OFF. Bajo pedido: regulable DALI (código DL). Grupo de emergencia de 1h o 3h.




Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Schermo Diffuser	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
4400	40	≤ 110	250	<b>HRBS1</b>	<b>WW: 2700</b> <b>W:3000</b> <b>X:3500</b> <b>N:4000</b>	vetro satinato satin glass	-: ON/OFF  <b>DL: DALI</b>	<b>Standard:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>WL:</b> White Irazu</li> <li>● <b>BL:</b> Black Lava</li> </ul> <b>Su richiesta / On request:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>SB:</b> Silver Bombalai</li> <li>● <b>BL:</b> Bronze Lario</li> <li>● <b>RR:</b> Rust Rame</li> <li>● <b>BF:</b> Beige Futura</li> <li>● <b>GK:</b> Gold Karkar</li> <li>● <b>BT:</b> Blue Telica</li> </ul>
5950	58,5	≤ 102	350	<b>HRBS2</b>				
7700	77,5	≤ 99	450	<b>HRBS3</b>				



A richiesta | On request

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.  
Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI90;  
Variazione flusso con CRI85 + 8%, con CRI95 - 8%.  
Watt: potenza di sistema  
Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.  
Lumen: total output flux with 3000K CRI90;  
Flux variation with CRI85 + 8%, with CRI95 - 8%.  
Watt: system power  
Tolerance ± 10%



Accessorio / Accessory  
Staffa per installazione a plafone codice HRLUSH-ST  
Ceiling installation bracket code HRLUSH-ST

H (m)	Ø (m)
1	2.4
2	4.8
3	7.2
4	9.5
5	12