



# CENTOTTANTA

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ LA

Apparecchio LED da incasso.  
 Recessed LED downlight.  
 Luminaires LED encastré.  
 Luminaria LED de empotrar.

Corpo in lamiera tornita verniciata con polveri epossidiche bianche previa fosfatazione con funzione di dissipatore. Diffusore in policarbonato opale fascio largo (cod. LA). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Fissaggio ad incasso mediante molle. Alimentazione elettronica separata ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL). Specificare se con funzione Push Dim (cod. PD). Emergenza autonomia 1h/3h.

Turned sheet metal body painted with white epoxy powder after phosphating with heatsink function. Opal polycarbonate diffuser wide beam (code LA). LED light source. Direct light emission. Recessed fixing system with springs. Separate electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL). Push Dim function to be specified (code PD). Emergency autonomy 1h/3h.

Corps en tôle tournée avec traitement époxy blanc. Diffuseur en polycarbonate opal à faisceau large (réf. LA). Source lumineuse LED. Emission directe. Fixation à encastrement au moyen de ressorts. Alimentation électronique ON/OFF séparée. Sur demande: dimmable DALI (réf. DL). Spécifier la fonction PUSH-DIM (réf. PD). Autonomie d'urgence 1h/3h.

Cuerpo de chapa torneada y recubierto con polvo epoxi blanco previamente fosfatado. Difusor de policarbonato opal de haz amplio (cód. LA). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Instalación empotrable con muelles. Alimentación electrónica ON/OFF separada. A pedido: regulación DALI (cód. DL). Especificar si se requiere con función PUSH DIM (cód. PD). Autonomía de emergencia 1h/3h.



Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
2150	18	≤ 120	500	<b>HR1801</b>	<b>WW:</b> 2700 <b>W:</b> 3000 <b>X:</b> 3500 <b>N:</b> 4000	<b>LA:</b> fascio largo <i>wide beam</i>	-: ON/OFF  <b>DL:</b> DALI	<b>Standard:</b> ● <b>WI:</b> White Irazu ● <b>BLL:</b> Black Lava
2550	22	≤ 116	<b>HR1802</b>	<b>Su richiesta /On request:</b> ● <b>SB:</b> Silver Bombalai ● <b>BL:</b> Bronze Lario ● <b>RR:</b> Rust Rame ● <b>BF:</b> Beige Futura ● <b>GK:</b> Gold Karkar ● <b>BT:</b> Blue Telica				
2950	26	≤ 114	<b>HR1803</b>					



A richiesta | On request

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.  
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI90;  
 Variazione flusso con CRI85 + 8%, con CRI95 - 8%.  
 Watt: potenza di sistema  
 Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.  
 Lumen: total output flux with 3000K CRI90;  
 Flux variation with CRI85 + 8%, with CRI95 - 8%.  
 Watt: system power  
 Tolerance ± 10%

Ottica LA 100°

