



COCO LED

Sospensione LED per l'illuminazione di aree commerciali e negozi.
LED fitting for lighting of commercial areas and showroom.
 Suspension LED pour l'éclairage de centres commerciaux et magasins.
 Luminaria de suspensión LED para iluminación de centros comerciales y tiendas.

Corpo in estruso d'alluminio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione. Completo di cavo di sospensione L. 2 m e rosone. Riflettore in alluminio tornito anodizzato. Vetro di chiusura sabbato. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a sospensione. Per installazione a binario: accessorio attacco a binario (cod. TK). Alimentazione elettronica integrata ON/OFF. A richiesta dimmerabile DALI (cod. DL). Emergenza autonomia 1h/3h.

Extruded aluminium body painted with epoxy powders after phosphating. Complete with suspension cable 2 m length and ceiling rose. Anodized turned aluminium reflector. Sandblasted closing glass. LED light source. Direct light emission. Suspension mounting system. Track mounting system accessory (cod. TK). Built-in electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL). Emergency autonomy 1h/3h.

Corps en aluminium extrudé peint avec des poudres époxy après phosphatation. Vendu avec patère et câble de suspension L. 2 m. Réflecteur en aluminium anodisé. Verre de fermeture sablé. Source de lumière LED. Émission directe. Système de fixation en suspension. Pour l'installation du rail : accessoire de connexion pour rail (code TK). Alimentation électronique intégrée ON/OFF. Sur demande dimmable DALI (réf. DL). Autonomie secours 1h/3h.

Cuerpo de aluminio extruido barnizado con polvo epoxi previamente fosfatado. Cable de suspensión de 2 m y roseta incluidos. Reflector de aluminio torneado y anodizado. Vidro de cierre arenado. Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación en suspensión. Instalación para carril: adaptador (código TK). Alimentación electrónica integrada ON/OFF. Bajo pedido: regulable DALI (código DL). Grupo de emergencia de 1h o 3h.




Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Schermo Diffuser	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
4400	40	≤ 110	250	HRCC1	W:3000 N:4000	vetro sabbato sandblasted glass	-: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta /On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
5950	58,5	≤ 102	350	HRCC2				
7700	77,5	≤ 99	450	HRCC3				



Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI90;
 Variazione flusso con CRI85 + 8%, con CRI95 - 8%.
 Watt: potenza di sistema
 Tolleranza ± 10%

*Min and Max room temperature: -10°+40° C.
 Lumen: total output flux with 3000K CRI90;
 Flux variation with CRI85 + 8%, with CRI95 - 8%.
 Watt: system power
 Tolerance ± 10%*



H (m)	Ø (m)
1	2.4
2	4.8
3	7.2
4	9.5
5	12