



COCO LED LENS

Sospensione LED per l'illuminazione di aree commerciali e negozi.
LED fitting for lighting of commercial areas and showroom.
Suspension LED pour l'éclairage de centres commerciaux et magasins.
Luminaria de suspensión LED para iluminación de centros comerciales y tiendas.

Corpo in estruso d'alluminio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione. Completo di cavo di sospensione L. 2 m e rosone. Dissipatore in alluminio estruso. Diffusore e schermo di chiusura in policarbonato opale rigato. Sorgente luminosa LED. Emissione diffusa. Sistema di fissaggio a sospensione. Per installazione a binario: accessorio attacco a binario (cod. TK). Alimentazione elettronica integrata ON/OFF. A richiesta dimmerabile DALI (cod. DL). Emergenza autonomia 1h/3h.

Extruded aluminium body painted with epoxy powders after phosphating. Complete with suspension cable 2 mt lenght and ceiling rose. Extruded aluminium heatsink. Opal ribbed polycarbonate diffuser and closing screen. LED light source. Diffuse light emission. Suspension mounting system. Track mounting system accessory (cod. TK). Built-in electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL). Emergency autonomy 1h/3h.

Corps en aluminium extrudé peint avec des poudres époxy après phosphatation. Vendu avec patère et câble de suspension L. 2 m. Diffuseur et écran de fermeture en polycarbonate opale rainuré. Dissipateur en aluminium extrusé. Source de lumière LED. Émission diffuse. Système de fixation de suspension. Pour l'installation du rail: accessoire de connexion rail (réf. TK). Alimentation électronique intégrée ON/OFF. Sur demande dimmable DALI (réf. DL). Autonomie secours 1h/3h.

Cuerpo de aluminio extruido barnizado con polvo epoxi previamente fosfatado. Cable de suspensión de 2 m y roseta incluidos. Difusor y cierre de policarbonato opal rayado. Disipador de aluminio extruido. Fuente de iluminación LED. Emisión difundida. Sistema de fijación en suspensión. Instalación para carril: adaptador (código TK). Alimentación electrónica integrada ON/OFF. Bajo pedido: regulable DALI (código DL). Grupo de emergencia de 1h o 3h.

5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60,000 h
LED LIFETIME L70B10

100,000 h
LED LIFETIME L70B50

5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Schermo Diffuser	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
1465	11	≤ 131	250	HRCCL1	W:3000 N:4000	opale rigato ribbed opal	-: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta / On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
1975	16	≤ 123	350	HRCCL2				
2470	20	≤ 123	450	HRCCL3				

CE

RoHS

>90
CRI

3SDCM

IP65
EN 60529

IK 07
EN 60068

230 V
2014/25/UE

50/60
Hz

850°
EN 60095

AA+
AT
A

RG 0
EN 62471

Energy Star

>80
CRI

>95
CRI

EM
EN 60529-2-12

DL
DALI


PD
PUSH DIM

TK

A richiesta | On request

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI90;
Variazione flusso con CRI85 + 8%, con CRI95 - 8%.
Watt: potenza di sistema
Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
Lumen: total output flux with 3000K CRI90;
Flux variation with CRI85 + 8%, with CRI95 - 8%.
Watt: system power
Tolerance ± 10%



H (m)	Ø (m)
1	2.4
2	4.8
3	7.2
4	9.5
5	12