



Fascio medio (MD)
Medium Beam (MD)

Fascio largo (LA)
Wide Beam (LA)

Nota/Note
Ottiche intercambiabili
Exchangeable optics

Orientabilità
Adjustability
Asse X / Axis X 45°
Asse Y / Axis Y 45°

GIRO LED

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ MD | LA

Apparecchio LED da incasso orientabile.
Adjustable recessed LED downlight.
Luminaire LED encastré orientables.
Luminaria LED de empotrar orientables.

Corpo ed anello in alluminio pressofuso verniciati con polveri epossidiche previa fosfatazione. Dissipatore in alluminio estruso ed anodizzato. Ottica in alluminio anodizzato satinato fascio largo (cod. LA) o lucido fascio medio (cod. MD). Sistema di fissaggio ad incasso. Non idonea per applicazione esterna. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Alimentazione elettronica separata ON/OFF. A richiesta dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).

Die-cast aluminium body and ring painted with epoxy powders after phosphating. Extruded anodized aluminium heatsink. Anodized aluminium louver: satin wide beam (code LA) or polish medium beam (code MD). Recessed fixing system. Not suitable for outdoor application. LED light source. Direct light emission. Separate electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL). PUSH-DIM function (code PD) to be requested.

Corps et colorette de finition en aluminium moulé à la presse, peint avec peinture epoxy poudré après phosphatation. Dissipateur en aluminium extrudé et anodisé. Optique en aluminium anodisé satiné à faisceau large (code LA) ou poli à faisceau moyen (code MD). Système de fixation à encastrement. Non adapté en extérieur. Source lumineuse LED. Émission directe. Alimentation électronique ON/OFF séparée. Sur demande: dimmable DALI, spécifier la fonction PUSH-DIM (code PD).

Carcasa y anillo en aluminio fundido a presión recubierto con polvo epoxi previamente fosfatado. Difusor de aluminio extruido y anodizado. Óptica de aluminio anodizado. Sistema de fijación de empotrar. Fuente de iluminación LED. Emisión directa. No apta para aplicación en exteriores. Alimentación electrónica ON/OFF separada. A pedido: regulación DALI (cód. DL) especificar si se requiere con función PUSH DIM (cód. PD).



Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
1490	12	≤ 124	350	HRGR1	WW: 2700 W:3000 X:3500 N:4000	MD: fascio medio medium beam LA: fascio largo wide beam	-: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● WI: White Irazu ● BL: Black Lava Su richiesta /On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
2100	16	≤ 131	450	HRGR2				
2400	20	≤ 120	550	HRGR3				
2760	23,5	≤ 117	650	HRGR4				
2980	26,5	≤ 112	700	HRGR5				
3910	32,5	≤ 120	900	HRGR6				
4460	38,5	≤ 116	1050	HRGR7				



A richiesta | On request

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI90;
Variazione flusso con CRI85 + 8%, con CRI95 - 8%.
Watt: potenza di sistema
Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
Lumen: total output flux with 3000K CRI90;
Flux variation with CRI85 + 8%, with CRI95 - 8%.
Watt: system power
Tolerance ± 10%

Fascio/Beam | MD

Fascio/Beam | LA

