

GIRO LED 2

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ MD | LA

Apparecchio LED da incasso orientabile 2 luci.
Adjustable recessed LED downlight 2 lights.
Luminaire LED encastré orientables 2 lumières.
Luminaria LED de empotrar orientables 2 luzes.

Corpo ed anello in alluminio pressofuso verniciati con polveri epossidiche previa fosfatazione. Dissipatore in alluminio estruso ed anodizzato. Ottica in alluminio anodizzato satinato fascio largo (cod. LA) o lucido fascio medio (cod. MD). Sistema di fissaggio ad incasso. Non idonea per applicazione esterna. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Alimentazione elettronica separata ON/OFF. A richiesta dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).

Die-cast aluminium body and ring painted with epoxy powders after phosphating. Extruded anodized aluminium heatsink. Anodized aluminium louver: satin wide beam (code LA) or polished medium beam (code MD). Recessed fixing system. Not suitable for outdoor application. LED light source. Direct light emission. Separate electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL). PUSH-DIM function (code PD) to be requested.

Corps et colorette de finition en aluminium moulé à la presse, peint avec peinture epoxy poudré après phosphatation. Dissipateur en aluminium extrudé et anodisé. Optique en aluminium anodisé satiné à faisceau large (code LA) ou poli à faisceau moyen (code MD). Système de fixation à encastrement. Non adapté en extérieur. Source lumineuse LED. Émission directe. Alimentation électronique ON/OFF séparée. Sur demande: dimmable DALI, spécifier la fonction PUSH-DIM (code PD).

Carcasa y anillo en aluminio fundido a presión recubierto con polvo epoxi previamente fosfatado. Difusor de aluminio extruido y anodizado. Óptica de aluminio anodizado. Sistema de fijación de empotrar. Fuente de iluminación LED. Emisión directa. No apta para aplicación en exteriores. Alimentación electrónica ON/OFF separada. A pedido: regulación DALI (cód. DL) especificar si se requiere con función PUSH DIM (cód. PD).



Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
2980	2x12	≤ 124	350	HRGR21	WW: 2700 W: 3000 X: 3500 N: 4000	MD: fascio medio medium beam LA: fascio largo wide beam	-: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta / On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
3920	2x16	≤ 123	450	HRGR22				
4790	2x20	≤ 120	550	HRGR23				
5520	2x23,5	≤ 118	650	HRGR24				
5970	2x26,5	≤ 116	700	HRGR25				
7820	2x32,5	≤ 119	900	HRGR26				
8920	2x38,5	≤ 115	1050	HRGR27				




A richiesta | On request


Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI90;
Variazione flusso con CRI85 + 8%, con CRI95 - 8%.
Watt: potenza di sistema
Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
Lumen: total output flux with 3000K CRI90;
Flux variation with CRI85 + 8%, with CRI95 - 8%.
Watt: system power
Tolerance ± 10%

Fascio/Beam | MD



Fascio/Beam | LA



H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)
1	0.4	1	0.7
2	0.8	2	1.5
3	1.3	3	2.2
4	1.7	4	2.9
5	2.1	5	3.6