

Nota/Note
 Ottiche intercambiabili senza ausilio di utensili
 Exchangeable optics without using of tools

LERICA S

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ ST | MD | LA | XL

Proiettore LED a binario orientabile con ottiche intercambiabili.
 Adjustable track-mounted LED projector, exchangeable optics.
 Projecteur LED orientable sur rail avec optiques échangeables.
 Projector LED orientable de carril con ópticas intercambiables.

Corpo in estruso d'alluminio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione. Dissipatore in alluminio estruso. Ottica in policarbonato metallizzato fascio extra largo (cod. XL) fascio largo (cod. LA) fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a binario con alimentazione integrata nell'adattatore ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL).

Extruded aluminium body painted with epoxy powders after phosphating. Extruded aluminium heatsink. Metallized polycarbonate louver extra large beam (cod. XL) wide beam (code LA) medium beam (code MD) narrow beam (code ST). LED light source. Direct light emission. Track mounting system with built-in electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL).

Corps en aluminium extrudé avec traitement époxy. Dissipateur en aluminium extrudé. Optique en polycarbonate métallisé à faisceau extra large (réf. XL) faisceau large (réf. LA) faisceau medium (réf. MD) faisceau étroit (réf. ST). Source lumineuse LED. Emission directe. Système de fixation sur rail avec alimentation ON/OFF intégrée à l'adaptateur. Sur demande: dimmable DALI (réf. DL).

Cuerpo de aluminio extruido recubierto con polvo epoxi previamente fosfatado. Disipador de aluminio extruido. Óptica de policarbonato metalizado de haz extra amplio (cód. XL) haz amplio (cód. LA) haz medio (cód. MD) haz estrecho (cód. ST). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación con carril con alimentación integrada en el adaptator ON/OFF. A pedido: regulación DALI (cód. DL).




Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
2150	18	≤ 120	500	HRLAS1	WW: 2700 W:3000 X:3500 N:4000	ST: fascio stretto <i>narrow beam</i> MD: fascio medio <i>medium beam</i> LA: fascio largo <i>wide beam</i> XL: fascio extra large <i>extra large beam</i>	-: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● WL: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta /On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
2950	26	≤ 114	700	HRLAS2				
3350	30	≤ 112	800	HRLAS3				



A richiesta | On request

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI90;
 Variazione flusso con CRI85 + 8%, con CRI95 - 8%.
 Watt: potenza di sistema
 Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
 Lumen: total output flux with 3000K CRI90;
 Flux variation with CRI85 + 8%, with CRI95 - 8%.
 Watt: system power
 Tolerance ± 10%



H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)
1	0.3	1	0.5	1	0.9	1	2.0
2	0.7	2	1.0	2	1.9	2	4.0
3	1.0	3	1.6	3	2.8	3	6.0
4	1.4	4	2.1	4	3.7	4	8.0
5	1.7	5	2.7	5	4.7	5	10