

LULY SHOP

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione.
Decorative suspension lighting fitting.
Appareil décoratif en suspension.
Luminaria decorativa de suspensión.

Corpo in alluminio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatizzazione. Completo di n. 3 cavi di sospensione L. 2 m e rosone d'alimentazione. Riflettore in alluminio tornito anodizzato. Ottica in vetro satinato. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a sospensione. Staffa per installazione a plafone cod. HRLUSH-ST. Alimentazione elettronica integrata ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL). Emergenza autonomia 1h/3h.

Extruded aluminium body painted with epoxy powders after phosphating. Complete with no. 3 suspension cables 2m length and power supply ceiling rose. Anodized turned aluminium reflector. Satin glass louver. LED light source. Direct light emission. Suspension mounting system. Ceiling installation bracket code HRLUSH-ST. Built-in electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL). Emergency autonomy 1h/3h.

Corps en aluminium extrudé ave traitement époxy. Fourni avec 3 cable de suspension de 2m et rosace de alimentation. Réflecteur en aluminium tourné et anodisé. Optique en verre sablé. Source lumineuse LED. Émission directe. Système de fixation à suspension. Support pour installation au plafond réf. HRLUSH-ST. Alimentation électronique intégrée ON/OFF. Sur demande: dimmable DALI (réf. DL). Autonomie d'urgence 1h/3h.

Cuerpo de aluminio extruido con polvo epoxi previamente fosfatado. 3 cables de suspensión de 2 m y roseta incluidos. Difusor de aluminio torneado y anodizado. Óptica de vidrio esmerilado. Fuente de iluminación LED. Emisión difundida. Sistema de fijación en suspensión. Soporte para instalación en techo cod. HRLUSH-ST. Alimentación electrónica integrada ON/OFF. Bajo pedido: regulable DALI (código DL). Grupo de emergencia de 1h o 3h.




Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Schermo Diffuser	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
4400	40	≤ 110	250	HRLS1	W:3000 N:4000	vetro satinato satin glass	-: ON/OFF DL: DALI	Standard: <ul style="list-style-type: none"> ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta / On request: <ul style="list-style-type: none"> ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
5950	58,5	≤ 102	350	HRLS2				
7700	77,5	≤ 99	450	HRLS3				



A richiesta | On request

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI90.
Variazione flusso con CRI85 + 8%, con CRI95 - 8%.
Watt: potenza di sistema
Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
Lumen: total output flux with 3000K CRI90.
Flux variation with CRI85 + 8%, with CRI95 - 8%.
Watt: system power
Tolerance ± 10%



Accessorio / Accessory
Staffa per installazione a plafone codice HRLUSH-ST
Ceiling installation bracket code HRLUSH-ST

