

## MACISTE

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione.  
Decorative suspension lighting fitting.  
Appareil décoratif en suspension.  
Luminaria decorativa de suspensión.

Corpo in alluminio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione. Completo di cavo di sospensione L. 2 m e rosone d'alimentazione. Riflettore in alluminio tornito verniciato. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a sospensione. Alimentazione elettronica integrata ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL). Emergenza autonomia 1h/3h.

Extruded aluminium body painted with epoxy powders after phosphating. Complete with suspension cable 2m length and power supply ceiling rose. Painted turned aluminium reflector. LED light source. Direct light emission. Suspension mounting system. Ceiling installation bracket code LUSH-ST. Built-in electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL). Emergency autonomy 1h/3h.

Corps en aluminium extrudé peint avec traitement époxy. Fourni avec câble de suspension de 2m et patère pour l'alimentation. Réflecteur en aluminium façonné au tour. Source lumineuse LED. Émission directe. Système de fixation en suspension ou au plafond avec accessoire (réf. LUSH-ST). Alimentation électronique intégrée ON/OFF. Sur demande: dimmable DALI (réf. DL). Alimentation de secours 1h/3h (réf. EM)

Cuerpo de aluminio extruido y recubierto con polvo epoxi previamente fosfatado. Cable de suspensión de 2 m y roseta incluidos. Difusor de aluminio torneado y pintado. Fuente de iluminación LED. Emisión difundida. Sistema de fijación en suspensión. Soporte para instalación en techo cód. LUSH-ST. Alimentación electrónica integrada ON/OFF. Bajo pedido: regulable DALI (código DL). Grupo de emergencia de 1h o 3h.




Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Schermo Diffuser	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
1465	11	≤ 131	250	<b>HRMAC1</b>	<b>W:3000</b> <b>N:4000</b>	vetro satinato satin glass	-: ON/OFF  <b>DL:</b> DALI	<b>Standard:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>WI:</b> White Irazu</li> <li>● <b>BLL:</b> Black Lava</li> </ul> <b>Su richiesta / On request:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>SB:</b> Silver Bombalai</li> <li>● <b>BL:</b> Bronze Lario</li> <li>● <b>RR:</b> Rust Rame</li> <li>● <b>BF:</b> Beige Futura</li> <li>● <b>GK:</b> Gold Karkar</li> <li>● <b>BT:</b> Blue Telica</li> </ul>
1975	16	≤ 123	350	<b>HRMAC2</b>				
2470	20	≤ 123	450	<b>HRMAC3</b>				
2560	22	≤ 116	500	<b>HRMAC4</b>				



A richiesta | On request

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.  
Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI90;  
Variazione flusso con CRI85 + 8%, con CRI95 - 8%.  
Watt: potenza di sistema  
Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.  
Lumen: total output flux with 3000K CRI90;  
Flux variation with CRI85 + 8%, with CRI95 - 8%.  
Watt: system power  
Tolerance ± 10%



H (m)	Ø (m)
1	2.4
2	4.8
3	7.2
4	9.5
5	12