



OPO SLIM

SCHERMO OPALE / OPAL DIFFUSER

Sospensione decorativa.
Decorative suspension.
Suspension décorative.
Suspensión decorativa.

Corpo in lastra d'alluminio tornito verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione. Completa di cavo di sospensione L. 2 m e rosone. Dissipatore in alluminio estruso. Ottica in policarbonato opale. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a sospensione. Per installazione a binario: accessorio attacco a binario (cod. TK). Alimentazione elettronica integrata ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL).

Turned aluminium body painted with epoxy powders after phosphating. Complete with suspension cable 2 m length and ceiling rose. Extruded aluminium heatsink. Opal polycarbonate louver. LED light source. Direct light emission. Suspension mounting system. Track mounting system accessory (cod. TK). Built-in electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL).

Corps en tôle d'aluminium tournée avec traitement époxy. Fourni avec un câble de suspension de 2m et rosace. Dissipateur en aluminium extrudé. Optique en polycarbonate opal. Source lumineuse LED. Emission directe. Fixation en suspension (accessoire pour installation sur rail : réf. TK). Alimentation électronique ON/OFF intégrée. Sur demande: dimmable DALI (réf. DL).

Cuerpo de lámina de aluminio torneada con polvo epoxi previamente fosfatado. Con 2m de cable de suspensión y roseta incluidos. Disipador de aluminio extruido. Óptica de policarbonato opal. Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Fijación en suspensión (accesorio para instalación en carril: cód. TK). Alimentación electrónica integrada. A pedido: regulación DALI (cód. DL).



Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Schermo Diffuser	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
890	7	≤ 127	200	HROPS1	WW: 2700 W: 3000 X: 3500 N: 4000	Opale Opal	-: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● W1: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta /On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
1100	9	≤ 122	250	HROPS2				
1350	11	≤ 121	300	HROPS3				




A richiesta | On request

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI90;
Variazione flusso con CRI85 + 8%, con CRI95 - 8%.
Watt: potenza di sistema
Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
Lumen: total output flux with 3000K CRI90;
Flux variation with CRI85 + 8%, with CRI95 - 8%.
Watt: system power
Tolerance ± 10%

Ottica LA 100°



H (m)	Ø (m)
1	2.4
2	4.8
3	7.2
4	9.5
5	12