

SOTTILE TRACK

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ MD | LA | BT

Sistema lineare a binario.
Track linear system
Système linéaire sur rail.
Sistema lineal de carril.

Corpo in lamiera pressopiegata verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Dissipatore in alluminio estruso. Ottica in metacrilato lenticolare fascio largo (cod. LA) fascio medio (cod. MD) fascio doppio asimmetrico (cod. BT). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a binario (adattatore incluso). Alimentazione elettronica integrata nel corpo lampada ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL).

Bent sheet metal body painted with epoxy powders after phosphating. Extruded aluminium heatsink. Lenticular methacrylate louver wide beam (code LA) medium beam (code MD) asymmetric double beam (code BT). LED light source. Direct light emission. Track mounting system (adapter included). Built-in electronic driver in the body ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL).

Corps en tôle d'acier emboutie avec traitement époxy. Dissipateur thermique en aluminium extrudé. Optique lenticulaire en méthacrylate à faisceau large (réf. LA) faisceau moyen (réf. MD) double faisceau asymétrique (réf. BT). Source lumineuse LED. Émission directe. Système de fixation sur rail (adaptateur inclus). Alimentation électronique ON/OFF intégrée dans le corps de lampe. Sur demande: dimmable DALI (réf. DL).

Cuerpo de lámina de acero plegada a presión y recubierto con polvo epoxi previamente fosfatado. Disipador térmico de aluminio extruido. Óptica lenticular de metacrilato de haz amplio (cód. LA) haz medio (cód. MD) doble haz asimétrico (cód. BT). Emisión directa. Sistema de fijación con carril (adaptador incluido). Alimentación electrónica ON/OFF integrada en el cuerpo de la lámpara. A pedido: regulación DALI (cód. DL).



Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
3160	26,5	≤ 119	700	HRSTTR1	WW: 2700 W:3000 X:3500 N:4000	MD: fascio medio medium beam	-: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta /On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
6320	53	≤ 119	700	HRSTTR2		LA: fascio largo wide beam		
6320	53	≤ 119	700	HRSTTR3		BT: fascio doppio asimmetrico Asymmetric batwing beam		




A richiesta | On request


Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI90;
Variazione flusso con CRI85 + 8%, con CRI95 - 8%.
Watt: potenza di sistema
Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
Lumen: total output flux with 3000K CRI90;
Flux variation with CRI85 + 8%, with CRI95 - 8%.
Watt: system power
Tolerance ± 10%


Ottica MD 60°



Ottica LA 110°



Ottica BT 25° € 22°+ 22°



H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m) €
1	1.1	1	2.7	1	1
2	2.3	2	5.7	2	1.9
3	3.5	3	8.6	3	2.9
4	4.6	4	11.4	4	3.9
5	5.8	5	14	5	4.8