

TREDICI48

FASCIO REGOLABILE/ADJUSTABLE BEAM FAISCEAU REGLABLE/HAZ AJUSTABLE

Proiettore LED a binario orientabile con fascio regolabile.
Adjustable track-mounted LED projector with adjustable beam.
Projecteur LED orientable sur rail avec faisceau réglable.
Proyector Led orientable de carril con haz regulable.

Corpo in estruso d'alluminio lavorato dal pieno con funzione di dissipatore verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione. Ottica lenticolare regolabile da 13,5° a 48°. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a binario con alimentazione integrata nell'adattatore ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL).

Extruded aluminium body machined from solid, with heatsink function, painted with epoxy powders after phosphating. Lenticular optic adjustable beam from 13,5° to 48°. LED light source. Direct light emission. Track mounting system with built-in electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL).

Corps en aluminium extrudé réalisé par usinage lui donnant la propriété de dissipateur, avec traitement époxy. Optique lenticulaire réglable de 13,5° à 48°. Source lumineuse LED. Emission directe. Système de fixation sur rail avec alimentation ON/OFF intégrée à l'adaptateur. Sur demande: dimmable DALI (réf. DL).

Cuerpo de aluminio extruido mecanizado a partir de sólido con función de disipador y recubierto con polvo epoxi previamente fosfatado. Óptica lenticular ajustable desde 13,5° hasta 48°. Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación con carril con alimentación ON/OFF integrada en el adaptador. A pedido: regulación DALI (cód. DL).



Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
1100	9	≤ 122	250	HRTR481	WW: 2700 W: 3000 X: 3500 N: 4000	Regolabile da 13,5° a 48° Adjustable from 13,5° to 48°	-: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta /On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
1550	13	≤ 119	350	HRTR482				
2150	18,5	≤ 116	500	HRTR483				
2950	26	≤ 114	700	HRTR484				





A richiesta | On request

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI90;
Variazione flusso con CRI85 + 8%, con CRI95 - 8%.
Watt: potenza di sistema
Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
Lumen: total output flux with 3000K CRI90;
Flux variation with CRI85 + 8%, with CRI95 - 8%.
Watt: system power
Tolerance ± 10%

Ottica SP 13,5°



Ottica LA 48°

